

電磁弁シリーズ



SAGINOMIYA PRODUCT CATALOG

● 電磁弁

目次

■ 二方弁

形式	用途例	継手		使用可能流体						通電時作動		ストレーナ	最高使用圧力 (MPa)	掲載ページ
		形状	呼び	冷媒	空気	水	蒸気	油	不活性ガス	開	閉			
TEV-S 受注生産 冷媒用小型電磁弁	<ul style="list-style-type: none"> ・家庭用エアコン ・業務用エアコン ・ヒートポンプ給湯器 ・自動販売機 ・除湿器 ・製氷機 	ろう付	1/4"	✓							✓		4.3	51
VPV 受注生産 冷媒用小型電磁弁	<ul style="list-style-type: none"> ・家庭用エアコン ・業務用エアコン ・ヒートポンプ給湯器 ・自動販売機 ・除湿器 ・製氷機 	ろう付	1/4"~1/2"	✓						✓	✓一部		4.3	51
BPV 受注生産 双方向電磁弁	<ul style="list-style-type: none"> ・業務用エアコン ・ビル用マルチエアコン 	ろう付	3/8"~3/4"	✓						✓	✓一部		4.2	55
EPV 受注生産 ショーケース用高耐久電磁弁	<ul style="list-style-type: none"> ・ショーケース 	ろう付	3/8"	✓						✓	✓一部		4.2	57
MHV 受注生産 冷媒用可逆二方弁	<ul style="list-style-type: none"> ・業務用エアコン ・ビル用マルチエアコン 	ろう付	1/2"~3/4"	✓						✓	✓		4.15	59
HPV 受注生産 CO ₂ 冷媒用電磁弁	<ul style="list-style-type: none"> ・CO₂コンデンシングユニット ・CO₂ショーケース ・CO₂自販機 ・CO₂冷凍冷蔵庫 ・CO₂ヒートポンプ給湯器 	ろう付	1/4"~5/16"	✓	CO ₂					✓			13.0~15.0	61

形式	用途例	継手		使用可能流体						通電時作動		ストレーナ	最高使用圧力 (MPa)	掲載ページ
		形状	呼び	冷媒	空気	水	蒸気	油	不活性ガス	開	閉			
HPV-E 受注生産 CO ₂ 冷媒用電磁式膨張弁	<ul style="list-style-type: none"> ・CO₂ショーケース 	ろう付	1/4"	✓	CO ₂						✓	✓	8.0	63

■ 三方弁

形式	用途例	継手		使用可能流体						ストレーナ	最高使用圧力 (MPa)	掲載ページ		
		形状	呼び	冷媒	空気	水	蒸気	油	不活性ガス					
IEV 冷媒用三方切換弁	<ul style="list-style-type: none"> ・コンデンシングユニット ・冷凍冷蔵庫 	ろう付	5/8"~1-3/8"	✓									2.94	65
STF-C 受注生産 冷媒用三方弁	<ul style="list-style-type: none"> ・冷専用ユニット ・業務用エアコン ・ビル用マルチエアコン ・チリングユニット 	ろう付	1/2", 3/4", 3/4", 7/8" (高圧, 低圧)	✓									4.2	69

■ 四方弁

形式	用途例	継手		使用可能流体						ストレーナ	最高使用圧力 (MPa)	掲載ページ		
		形状	呼び	冷媒	空気	水	蒸気	油	不活性ガス					
STF 受注生産 冷媒用四方切換弁	<ul style="list-style-type: none"> ・家庭用エアコン ・業務用エアコン ・ビル用マルチエアコン ・ヒートポンプ給湯器 ・チリングユニット 	ろう付	5/16"~2-5/8"	✓									4.15 (G形) 4.2 (H形)	71

関係資料

冷凍に関する用語

● 圧力
$$\text{絶対圧力 MPa (abs)} = \text{ゲージ圧力 MPa} + \text{標準大気圧 } 0.101325 \text{ MPa}$$


● 真空度
$$P = 0.1013 \cdot \frac{h}{76}$$

 P : 絶対圧力 MPa (abs)
 h : 真空度 (水銀柱) cmHg

● 動力と熱量 $1 \text{ kW} = 102 \text{ kgf} \cdot \text{m/sec} = 860 \text{ kcal/h}$

● 成績係数
$$\varepsilon = \frac{Q_2}{A_w} = \frac{Q_2}{Q_1 - Q_2} = \frac{273.15 + T_2}{T_1 - T_2}$$

ε : 冷凍装置の成績係数
 A_w : 圧縮仕事に相当する熱量 kW
 Q₁ : 凝縮器での放熱量 kW
 Q₂ : 冷凍能力 (負荷) kW
 T₁ : 凝縮温度 °C
 T₂ : 蒸発温度 °C



● 水量と水温差 $Q = 1/60 \cdot \rho \cdot \alpha \cdot G_w (t_1 - t_2)$
 Q : 冷凍能力 kW
 ρ : 水の比重 kg/m³
 α : 水の比熱 J/K·kg
 G_w : 循環水量 m³/min
 t₁ : 水の入口温度 °C
 t₂ : 水の出口温度 °C

● 冷媒循環量 $G = 3,600 \times Q/q$
 G : 冷媒循環量 kg/h
 Q : 冷凍能力 kW
 q : 冷凍効果 kJ/kg

SI 単位の表示

JIS Z 8203「国際単位系 (SI) 及びその使い方」から引用しています。

● 圧力はゲージ圧力を Pa で表示し、絶対圧力の場合は単位記号の後に (abs) を付記しています。

● 温度の基本単位は K (ケルビン) ですが、日常使用している °C で表示してあります。


(能力)	kJ/h	MJ/h	kW	kcal/h	米国冷凍トン (USRT)
1	1 × 10 ³	2.77778 × 10 ⁻⁴	2.3889 × 10 ⁻¹	7.8998 × 10 ⁻⁵	
1 × 10 ³	1	2.77778 × 10 ⁻¹	7.8998 × 10 ⁻²	7.8998 × 10 ⁻²	
3.6 × 10 ³	3.6	1	8.6 × 10 ²	2.8439 × 10 ⁻¹	
4.18605	4.18605 × 10 ⁻³	1.16279 × 10 ⁻³	1	3.3068 × 10 ⁻⁴	
1.26586 × 10 ⁴	1.26586 × 10	3.5163	3.024 × 10 ³	1	

(圧力)	kPa	MPa	mmH ₂ O	kgf/cm ²	mmHg
1	1 × 10 ⁻³	1.01972 × 10 ²	1.01972 × 10 ⁻²	7.50062	
1 × 10 ³	1	1.01972 × 10 ⁵	1.01972 × 10	7.50062 × 10 ³	
9.80665 × 10 ⁻³	9.80665 × 10 ⁻⁶	1	1 × 10 ⁻⁴	7.35559 × 10 ⁻²	
9.80665 × 10	9.80665 × 10 ⁻²	1 × 10 ⁴	1	7.35559 × 10 ²	
1.33322 × 10 ⁻¹	1.33322 × 10 ⁻⁴	1.35951 × 10	1.35951 × 10 ⁻³	1	

換算表

換算方法 : 始めに ↓ 欄で被換算値を探し、次にその右 (左) 欄を読めば、換算値が求められます。

(例) MPa を kgf/cm² に、kgf/cm² を MPa に換算する場合。



■ 圧力換算表 (MPa ↔ kgf/cm²) (例) 1 MPa ↔ 10.1972 kgf/cm²

MPa	↓	kgf/cm ²	MPa	↓	kgf/cm ²	MPa	↓	kgf/cm ²
0.0000000	0.0	0.00000	0.0980665	1	10.1972	1.961330	20	203.944
0.0098067	0.1	1.01972	0.1961330	2	20.3944	2.941995	30	305.916
0.0196113	0.2	2.03944	0.2941995	3	30.5916	3.922660	40	407.888
0.0294200	0.3	3.05916	0.3922660	4	40.7888	4.903325	50	509.860
0.0392266	0.4	4.07888	0.4903325	5	50.9860	5.883990	60	611.832
0.0490333	0.5	5.09860	0.5883990	6	61.1832	6.864655	70	713.804
0.0588399	0.6	6.11832	0.6864655	7	71.3804	7.845320	80	815.776
0.0686466	0.7	7.13804	0.7845320	8	81.5776	8.825985	90	917.748
0.0784532	0.8	8.15776	0.8825985	9	91.7748	9.806650	100	1019.72
0.0882599	0.9	9.17748	0.9806650	10	101.972			

■ 能力換算表 (kW ↔ kcal/h) (例) 1 kW ↔ 860 kcal/h

kW	↓	1000 kcal/h	kW	↓	1000 kcal/h	kW	↓	1000 kcal/h	kW	↓	1000 kcal/h
0.166	0.1	0.086	1.162	1	0.86	11.62	10	8.6	116.2	100	86
0.232	0.2	0.172	2.325	2	1.72	23.25	20	17.2	232.5	200	172
0.348	0.3	0.258	3.488	3	2.58	34.88	30	25.8	348.8	300	258
0.465	0.4	0.344	4.651	4	3.44	46.51	40	34.4	465.1	400	344
0.581	0.5	0.430	5.813	5	4.33	58.13	50	43.3	581.3	500	433
0.697	0.6	0.516	6.976	6	5.16	69.76	60	51.6	697.6	600	516
0.813	0.7	0.602	8.139	7	6.02	81.39	70	60.2	813.9	700	602
0.930	0.8	0.688	9.302	8	6.88	93.02	80	68.8	930.2	800	688
1.046	0.9	0.774	10.46	9	7.74	104.6	90	77.4	1046	900	774

■ 真空度換算表 (MPa ↔ MPa (abs) ↔ cmHgV ↔ kgf/cm² (abs))

(例) -0.0667 MPa ↔ 0.0347 MPa (abs) ↔ 50 cmHgV ↔ 0.3535 kgf/cm² (abs)

MPa	MPa (abs)	cmHg V	kgf/cm ² (abs)	MPa	MPa (abs)	cmHg V	kgf/cm ² (abs)	MPa	MPa (abs)	cmHg V	kgf/cm ² (abs)
-0.1013	0.0000	76	0.0000	-0.0613	0.0400	46	0.4078	-0.0213	0.0800	16	0.8157
-0.0987	0.0027	74	0.0272	-0.0587	0.0427	44	0.4350	-0.0187	0.0827	14	0.8429
-0.0960	0.0053	72	0.0544	-0.0560	0.0453	42	0.4622	-0.0160	0.0853	12	0.8700
-0.0933	0.0080	70	0.0816	-0.0533	0.0480	40	0.4894	-0.0133	0.0880	10	0.8972
-0.0907	0.0107	68	0.1088	-0.0507	0.0507	38	0.5166	-0.0107	0.0907	8	0.9245
-0.0880	0.0133	66	0.1360	-0.0480	0.0533	36	0.5438	-0.0080	0.0933	6	0.9517
-0.0853	0.0160	64	0.1631	-0.0453	0.0560	34	0.5710	-0.0053	0.0960	4	0.9788
-0.0827	0.0187	62	0.1903	-0.0427	0.0587	32	0.5981	-0.0027	0.0987	2	1.0060
-0.0800	0.0213	60	0.2175	-0.0400	0.0613	30	0.6254	0	0.1013	0	1.0332
-0.0773	0.0240	58	0.2447	-0.0373	0.0640	28	0.6526				
-0.0747	0.0267	56	0.2719	-0.0347	0.0667	26	0.6798				
-0.0720	0.0293	54	0.2991	-0.0320	0.0693	24	0.7069				
-0.0693	0.0320	52	0.3263	-0.0293	0.0720	22	0.7341				
-0.0667	0.0347	50	0.3535	-0.0267	0.0747	20	0.7613				
-0.0640	0.0373	48	0.3806	-0.0240	0.0773	18	0.7885				

■ 長さ換算表 (in ↔ mm)

in	mm	in	mm
1/8	3.18	1/64	0.40
1/4	6.35	3/64	1.19
3/8	9.53	5/64	1.98
1/2	12.70	7/64	2.78
5/8	15.88	9/64	3.57
3/4	19.05	11/64	4.39
7/8	22.23	13/64	5.16
1	25.40	15/64	5.95
1/16	1.59	17/64	6.75
3/16	4.76	19/64	7.54
5/16	7.94	21/64	8.33
7/16	11.11	23/64	9.13
9/16	14.29	25/64	9.92
11/16	17.46	27/64	10.72
13/16	20.64	29/64	11.51
15/16	23.81	31/64	12.30
1/32	0.79	33/64	13.10
3/32	2.38	35/64	13.89
5/32	3.97	37/64	14.68
7/32	5.56	39/64	15.48
9/32	7.14	41/64	16.27
11/32	8.73	43/64	17.07
13/32	10.32	45/64	17.86
15/32	11.91	47/64	18.65
17/32	13.49	49/64	19.45
19/32	15.08	51/64	20.24
21/32	16.67	53/64	21.04
23/32	18.26	55/64	21.83
25/32	19.84	57/64	22.62
27/32	21.43	59/64	23.42
29/32	23.02	61/64	24.21
31/32	24.61	63/64	25.00

電磁弁の概要

関連用語の説明

- **カタログ番号** 標準形をご希望の場合は、カタログ番号のみで機種が決定できます。
- **口径** 弁部の内径です。
- **公称能力** 標準的な使用条件における称呼能力です。(kW)
- **流量係数** Cv値で表します。
- **継手形状** フレア継手は冷凍用フレア管継手 (JIS B 8607)、フランジ継手は冷凍装置用管フランジ (JIS B 8602R系) または、JIS 20K フランジ (JIS B 2220) を主に採用しています。寸法は全て接続する相手配管基準で表しています。
- **継手 (銅管ろう付け)**

ODF (Outside Diameter Female) :

「呼び」は接続する配管の外径寸法です。配管をバルブの継手に差し込んで接続ください。

ODM (Outside Diameter Male) :

「呼び」はバルブの継手外径寸法です。拡張等の配管をバルブの継手に被せて接続ください。


- **作動圧力差** 弁の入口側と出口側に加わる圧力の差が、この範囲内であれば確実な開閉動作を行います。
- **最高使用圧力** 通常の使用条件下で、バルブが支障なく機能する使用可能最高圧力です。
- **耐圧圧力** 最高使用圧力×1.5の圧力です。機能の保証はできませんが、外部への漏洩は防止できる最高圧力です。
- **流体温度** バルブ内部に流せる流体の温度範囲です。
- **圧力表示** ゲージ圧力値です。

配管用炭素鋼管寸法表

呼径		外径 (mm)	厚さ (mm)
(A)	(B)		
6A	1/8B	10.5	2.0
8A	1/4B	13.8	2.3
10A	3/8B	17.3	2.3
15A	1/2B	21.7	2.8
20A	3/4B	27.2	2.8
25A	1B	34.0	3.2
32A	1-1/4B	42.7	3.5
40A	1-1/2B	48.6	3.5
50A	2B	60.5	3.8
65A	2-1/2B	76.3	4.2
80A	3B	89.1	4.2
90A	3-1/2B	101.6	4.2
100A	4B	114.3	4.5
125A	5B	139.8	4.5
150A	6B	165.2	5.0

JIS フランジ寸法表

フランジ寸法 (mm)	JIS 10K フランジ (JIS B2220)						
	D	t	f	g	c	h	ボルト
20	100	14	1	56	75	15	M12×4
25	125	14	1	67	90	19	M16×4
32	135	16	2	76	100	19	M16×4
40	140	16	2	81	105	19	M16×4
50	155	16	2	96	120	19	M16×4
65	175	18	2	116	140	19	M16×4
80	185	18	2	126	150	19	M16×8
(90)	195	18	2	136	160	19	M16×8
100	210	18	2	151	175	19	M16×8
125	250	20	2	182	210	23	M20×8
150	280	22	2	212	240	23	M20×8



SEV形 汎用電磁弁




SEV-603BYF
(ケーブル形)



SEV-603DYF
(DIN端子)



SEV-1004DYF
(ケーブル形)



SEV-603DYF
(DIN端子 (ソケット有)、ストレーナ付き)

能力表はこちら⇒



URL : https://saginomiya.co.jp/auto/pdf/sev_capacity.pdf

本体・コイル
別売り

特長

- 多彩な本体・継手ラインアップにより、幅広い用途・分野に対応します。
- 各種低GWP冷媒 (R448A, R449A, R407H, R463A-J 等) に対応しています。
- フレア継手形にはストレーナを内蔵。銅管継手形もQ50形に対応可能です。
- コイルは各種ラインアップより選択可能です。本体・継手のサイズ問わず、共通でご使用いただけます。
- 対応規格 : CQC, CE, UKCA (対応仕様等、詳細につきましてはお問合せください。)

共通仕様

- 最高使用圧力 : 4.2 MPa
- 流体温度 : -40~125°C
- 使用周囲温度 : -30~50°C
- 通電時開作動
- フレアタイプ、銅管タイプ

用途

- コンデンスユニット
- クーリングユニット
- チリングユニット
- 除湿器
- 空調 等

カタログ番号の説明 (本体)*

SEV - I 15 06 B Y F
I II III IV V VI

I	形式
II	弁口径
III	接続管径
IV	継手形状
V	圧力区分
VI	使用流体

* 本体にコイルは付属していません。
コイルのカタログ番号を指定し、
別途ご購入ください。

仕様表

カタログ番号		弁口径 (mm)	流量係数 (Cv値)	継手		作動圧力差 (MPa)		最高使用圧力 (MPa)	ストレーナ 有無	*2 質量 (kg)					
形式	番号			形状	呼び	最小	最大								
SEV	303BY	F (各種冷媒*1)	—	フレア	3/8"	0	2.45 (ACコイル)	4.2	有	0.3					
	502BY				1/4"										
	603BY				3/8"										
	1004BY				1/2"										
	1205BY				5/8"										
	1506BY			3/4"											
	303DY			A (空気) C (不活性ガス)	—	銅管 ろう付 (ODF)				3/8"	0	1.96 (DCコイル)	4.2	無	0.15
	502DY									1/4"					
	603DY									3/8"					
	604DY									1/2"					
	1004DY	1/2"													
	1005DY	5/8"	0.007			4.2	無	0.2							
	1205DY	5/8"													
	1506DY	3/4"													
	1507DY	7/8"													
	502DY	1/4"													
	603DY	Q50	5	0.53	銅管 ろう付 (ODF)			0	4.2	有	0.25				
	604DY											Q300	6	0.83	1/2"
	604DY										無	0.2			

*1 R134a, R404A, R407C, R410A, R448A, R449A, R407H, R463A-J (その他の冷媒については、お問い合わせください。)

*2 質量は本体のみ (コイルは含まれません。)

コイル仕様と選定

コイルカタログ番号の説明

SEV - A I 1 W 20C
I II III IV








I	電源
II	電圧
III	保護構造
IV	グランドサイズ

・IVは保護構造が[W]の場合のみ

電源・電圧
A1 : AC100V
A2 : AC200V
A3 : AC110V
A4 : AC220V
A7 : AC24V
AA : AC230V
AB : AC240V
AC : AC120V
D6 : DC12V
D7 : DC24V

保護構造
R : ケーブル形
D : DIN端子 (ソケット有)
E : DIN端子 (ソケット無)
U : ノック孔中継箱形
W : 防滴端子箱形

外形寸法図



外形寸法図

カタログ番号		単位: mm					
形式	番号	L	H1	H2	H3	h	
SEV	303BY	85	58	79	64	11.5	
	502BY						
	603BY						
	1004BY						
	1205BY	105	85	106	91	20.5	
	1506BY	115	88	109	94	22	
	303DY	150	270	58	79	64	10.3
	502DY						
	603DY						
	604DY						
	1004DY	160	85	106	91	20.5	
	1005DY	168	95	116	101	25	
	1205DY						
	1506DY						
	1507DY						
	502DYFQ50	270	58	79	64	10.3	
	603DYFQ50						
603DYFQ300							
604DYFQ300							
	138						

標準付属品


- フレアナット (フレア継手品のみ)
- 取付ブラケット (一部形式はオプション)

オプション



- DIN端子コイル用ソケット
- * ご注文の際に必要な有無をご指定ください。

カタログ番号		単位: mm	
形式	番号	寸法	寸法
SEV	303BY		
	502BY		
	603BY		
	303DY		
	502DY		
	603DY		
	604DY		
	502DYFQ50		
	603DYFQ50		
	603DYFQ300		
604DYFQ300			
SEV	1004BY		
	1004DY		
	1005DY		
	1205BY *		
	1506BY *		
	1205DY *		
1506DY *			
1507DY *			

* オプションとなります。



RPV形 高圧対応冷媒用電磁弁



URL : https://saginomiya.co.jp/auto/pdf/rpv_capacity.pdf

本体・コイル
別売り

特長

- R410A, R463A-J 冷媒に標準対応した通電時間作動形の電磁弁です。
- 高圧対応ながら、消費電力を抑えた省エネ形です。
- DIN 端子タイプのコイルも用意しています。
- 対応規格 : CQC、CE、UKCA (対応仕様等、詳細につきましてはお問合せください。)

共通仕様

- 最高使用圧力 : 4.3 MPa
- 流体温度 : -40 ~ 125°C
- 使用周囲温度 : -30 ~ 50°C
- 通電時間作動
- フレアタイプ、銅管タイプ

用途

- コンデンスユニット
- クーリングユニット
- チリングユニット
- 除湿器
- 空調 等

カタログ番号の説明

RPV - $\frac{F}{I}$ $\frac{16}{II}$ $\frac{06}{III}$ $\frac{B}{IV}$ $\frac{Y}{V}$ $\frac{F}{VI}$ $\frac{F}{VII}$

I	形式
II	ストレーナ
III	弁口径
IV	接続管径
V	継手形状
VI	圧力区分
VII	使用流体

* 本体にコイルは付属していません。
コイルのカタログ番号を指定し、
別途ご購入ください。

仕様表

カタログ番号				弁口径 (mm)	流量係数 (Cv値)	継手		作動圧力差 (MPa)		最高使用圧力 (MPa)	ストレーナ 有無	質量* (kg)				
形式	番号	冷媒	特殊用途			形状	呼び	最小	最大							
RPV	F302BY	F (R410A) (R463A-J)	-	3	0.27	フレア	1/4"	0	0.005	3.6	4.3	有	0.2			
	0.30				3/8"											
	F602BY			0.60	1/4"											
	F603BY			0.80	3/8"											
	F804BY			1.3	1/2"											
	F1004BY			2.0												
	F1205BY			3.1	5/8"											
	F1606BY			4.8	3/4"											
	F302DY			0.27	銅管 ろう付 (ODF)	1/4"	0	0.005					3.6	4.3	有	0.15
	F602DY			0.55		3/8"										
	F603DY			0.90		1/4"										
	302DY			0.27		3/8"										
	602DY			0.60		1/2"										
	603DY			0.90		3/8"										
	804DY			1.4		1/2"										
	1004DY			2.4												
	1205DY			3.6		5/8"										
	1606DY			5.6		3/4"										
	1607DY				7/8"											
	F303DY				3/8"	0	0	0.005				3.6	4.3	有	0.15	
303DY		Q6														
			Q4	3	0.30							無	0.1			

* 質量は本体のみ (コイルは含みません。)

コイル仕様と選定

コイルカタログ番号の説明

RPV - $\frac{A}{I}$ $\frac{1}{II}$ $\frac{R}{III}$

I	電源
II	電圧
III	保護構造

電源・電圧
A1 : AC100V
A2 : AC200V
A3 : AC110V
A4 : AC220V
A7 : AC24V
AA : AC230V
AB : AC240V
AC : AC120V

保護構造
R : ケーブル形
D : DIN端子 (ソケット有)
E : DIN端子 (ソケット無)


コイル仕様と選定

カタログ番号 形式	保護構造 番号	コイル質量 (kg)	定格電源電圧	周波数 (Hz)	許容電圧変動 (%)	皮相電力 (VA)		消費電力 (W)	絶縁 種類	
						保持時	起動時			
RPV	A1R	ケーブル形	0.15	AC 100V	50/60	± 10	12.5/9.5	45/44	6/4.5	B種
	A1D	DIN端子(ソケット有)	0.2							
	A1E	DIN端子(ソケット無)	0.15							
	A2R	ケーブル形	0.15							
	A2D	DIN端子(ソケット有)	0.2	AC 200V * 1						
	A2E	DIN端子(ソケット無)	0.15							
	A3R	ケーブル形	0.15	AC 110V						
	A3D	DIN端子(ソケット有)	0.2							
	A3E	DIN端子(ソケット無)	0.15							
	A4R	ケーブル形	0.15	AC 220V * 2						
	A4D	DIN端子(ソケット有)	0.2							
	A4E	DIN端子(ソケット無)	0.15	AC 24V						
	A7R	ケーブル形	0.15							
	A7D	DIN端子(ソケット有)	0.2							
	A7E	DIN端子(ソケット無)	0.15							
	AAR	ケーブル形	0.15	AC 230V * 3						
	AAD	DIN端子(ソケット有)	0.2							
	AAE	DIN端子(ソケット無)	0.15							
	ABR	ケーブル形	0.15	AC 240V * 4						
	ABD	DIN端子(ソケット有)	0.2							
ABE	DIN端子(ソケット無)	0.15								
ACR	ケーブル形	0.15	AC 120V							


* 1 ~ * 4 については下記参照

以下の電圧と周波数の場合	皮相電力 (VA) 保持時	消費電力 (W)
* 1 AC200 ~ 208V (60Hz)	9.5 ~ 11	4.5 ~ 5
* 2 AC220 ~ 230V (60Hz)	10.5 ~ 12.5	5.2 ~ 6
* 3 AC220 ~ 230V (50Hz)	9.5 ~ 11	4.5 ~ 5
* 4 AC230 ~ 240V (50Hz)	10.5 ~ 12.5	5.2 ~ 6


- ・ DIN端子ソケット : EN 175301-803 / ISO4400 (DIN 43650-A)
- ・ 電流は 電流 (A) = 皮相電力 / 定格電源電圧 で求められます。
- ・ 保護等級 ケーブル形 : IP67 DIN端子(ソケット有) : IP65



ケーブル形 (IP67)




DIN端子(ソケット無)




DIN端子(ソケット有、IP65)


外形寸法図




RPV-F302BYF, F303BYF形




RPV-F602BYF ~ F804BYF形




RPV-F1004BYF ~ F1606BYF形



RPV-302DYF, 303DYFQ4形




RPV-602DYF ~ 804DYF形



RPV-F302DYF, F303DYFQ6形

外形寸法図




RPV-F602DYF、F603DYF形
* 1 F602DYF形 : (137)

RPV-1004DYF～1607DYF形

カタログ番号		単位 : mm			
形式	番号	L	H	h	d
RPV	F302BY	68	67	12.5	12
	F303BY				
	F602BY				
	F603BY	78	74	15	14
	F804BY				
	F1004BY	96	77	15.5	17
	F1205BY	104	82	17	20
	F1606BY	124	89	19	24
	F302DY	190	67	12.5	12
	F602DY	207	74	15	
	F603DY	205			
	302DY	123	67	12.5	
	602DY	140	74	15	
	603DY	138			
	804DY	139	75.5	14	
	1004DY	158	77	15.5	17
	1205DY	171	82	17	20
	1606DY	196	89	19	24
	1607DY				
F303DYQ6	252	67	12.5	12	
303DYQ4	247				

標準付属品


- フレアナット (フレア継手品のみ)
- 取付ブラケット





オプション

- DIN端子コイル用ソケット

* ご注文の際に必要有無をご指定ください。



REV形 汎用電磁弁



URL : https://saginomiya.co.jp/auto/pdf/rev_capacity.pdf

特長

- フルオロカーボン系冷媒回路用の電磁弁です。空気回路用もあります。
- 多彩な継手形状を揃えています。
- 手動開機構付き仕様もあります。
- 縦引配管にも取付可能。配管設計の簡略化が計れます。
- 防滴、防爆形も製作可能です。
- 対応規格：CE、UKCA（対応仕様等、詳細につきましてはお問合せください。）

共通仕様

- 流体温度：-40～125℃
- 使用周囲温度：-30～40℃
- 通電時開作動

用途

- コンデンシングユニット
- チリングユニット
- 空調 等

カタログ番号の説明

REV - 15 06 B X F * A 4 C
I II III IV V VI VII VIII IX

I	形式
II	弁口径
III	接続管径
IV	継手形状
V	圧力区分
VI	使用流体
VII	コイル電源
VIII	コイル電圧
IX	コイル保護構造

仕様表


カタログ番号				弁口径 (mm)	流量 係数 (CV値)	継手		作動圧力差 (MPa)		最高 使用 圧力 (MPa)	手動開 機構	*5 質量 (kg)			
形式	番号	流体	コイル 電源電圧			コイル 保護構造	形状	呼び	最小				最大		
REV	703BY	F (各種冷媒*1)	A (空気)	C (不活性ガス)	C (ケーブル形) W (防滴端子箱形)	フレア	3/8"	0.007	2.45	4.2	無	0.4			
	1004BY						1/2"					0.7			
	1205BY						5/8"					0.9			
	1506BY						3/4"					1.3			
	1003GY						3/8"					0.8			
	1204GY						1/2"					1.1			
	1506GY						3/4"					1.5			
	703DY						3/8"					0.3			
	1004DY						1/2"					0.6			
	1205DY						5/8"					0.7			
	1506DY						3/4"					0.9			
	2007DY						7/8"								
	2010DY						1"					1.4			
	2011DY						1-1/8"								
	703BX						A3 (AC110V)					C (ケーブル形) W (防滴端子箱形)	C (ケーブル形) W (防滴端子箱形)	フレア	3/8"
	1004BX	1/2"	0.7												
	1205BX	5/8"	0.9												
	1506BX	3/4"	1.3												
	1003GX	3/8"	0.8												
	1204GX	1/2"	1.1												
	1506GX	3/4"	1.5												
	703DX	3/8"	0.3												
	1004DX	1/2"	0.6												
	1205DX	5/8"	0.7												
	1506DX	3/4"	0.9												
	2007DX	7/8"	1.4												
	2010DX	1"	1.4												
	2011DX	1-1/8"	2.0												
	2512DX	F (各種冷媒*2)	A (空気)	C (不活性ガス)	C (ケーブル形) W (防滴端子箱形)	銅管 ろう付 (ODF)		銅管 ろう付 (ODF)	銅管 ろう付 (ODF)	銅管 ろう付 (ODF)	0.007				2.45
	2513DX						1-1/4"					2.0			
	3213DX						1-3/8"					3.0			
	3214DX						1-1/2"					3.0			
3215DX	1-5/8"						3.0								
2006EX	20A						4.9								
2510EX	25A						7.5								
3212EX	32A						8.7								
4014EX	40A						10.6								
5020EX	50A						16.1								
6524EX	65A						23.0								
6530EX	80A						26.4								

*1 R134a, R404A, R407C, R410A, R448A, R449A, R407H, R463A-J (その他の冷媒については、お問い合わせください)
 *2 使用可能な冷媒についてはお問い合わせください。
 *3 オプションで合フランジが付属できます。
 *4 手動開機構はオプションになります。ご注文時は形式の後に「M」をつけてください。(例：REV-M703BYF)
 *5 質量は本体のみ(コイルは含まれません)。フランジ形の質量は、フランジ、締付ボルト一式を含みます。

コイル仕様と選定


定格電源電圧	周波数 (Hz)	許容電圧変動 (%)	皮相電力 (VA)		消費電力 (W)	絶縁種類	コイル保護構造	質量 (kg)	
			保持時	起動時					
AC	24V	50/60	+10 -15	17/14	43/35	8/7	B種	ケーブル形	0.2
	防滴端子箱形							0.5	
	ケーブル形							0.2	
	防滴端子箱形							0.5	
	ケーブル形							0.2	
	防滴端子箱形							0.5	
DC	12V	—	±10	—	—	10	B種	ケーブル形	0.3
	防滴端子箱形							0.6	
	ケーブル形							0.3	
	防滴端子箱形							0.6	
	ケーブル形							0.3	
	防滴端子箱形							0.6	

- ・電流は 電流 (A) = 皮相電力 / 定格電源電圧 で求められます。
- ・保護等級 ケーブル形 : IP67 防滴端子箱形 : IP34
- ・保護構造の標準仕様は、ケーブル形となります。
- ・防滴端子箱形は、屋内の水滴の落下する場所で使用いただけます。




(REV-1004BY形)

ケーブル形
(ACコイル, IP67)



(REV-1205BY形)

ケーブル形
(DCコイル, IP67)




(REV-1205BY形)


防滴端子箱形
(IP34)

単位 : mm


外形寸法図




REV-B形
(ACコイル)




REV-B形
(DCコイル)



REV-D形
(ACコイル)



REV-G形
(ACコイル)



REV-EX形
(ACコイル)

カタログ番号		単位 : mm						
形式	番号	L	* H		h	E	φD	K
			AC	DC				
REV	703BY	90	73	95	19	—	48	44
	1004BY	105	90	112	21			
	1205BY	115	92	114	22			
	1506BY	135	99	121	25			
	1003GY	65	91	113	20			
	1204GY	75	96	118	21			
	1506GY	85	102	124	24			
	703DY	150	73	95	19	10	—	44
	1004DY	160	90	112	21	13		
	1205DY	180	92	114	22	16		
	1506DY	190	99	121	25	19		
	2007DY							
	2010DY	230	116	138	29	20		
	2011DY							
	2006EX	95	112	134	76	—	44	44
	2510EX	110	123	145	78			
3212EX	120	126	148	87				
4014EX	130	133	155	92				
5020EX	170	149	171	115				
6524EX	200	169	191	129				
6530EX	210	169	191	129				

* ACはAC電源コイル、DCはDC電源コイル組付け時の寸法です。

オプション

●合フランジ

・ JIS B 8602 冷凍用管フランジは、冷凍保安規則上の使用温度の下限が-10℃（但し使用圧力1.18MPa 以下の場合は-60℃）迄となります。これ以下でご利用の場合にはお問い合わせください。

合フランジを単独でご注文の場合は、下記の適合表より「合フランジカタログ番号」をご指定下さい。


カタログ番号		合フランジ種類 (JIS B 8602 冷凍用管フランジ 一部準拠)							* 1			
形式	番号	呼び	フランジ種類 (角フランジ)	管区分	適用管の外径 [mm]	フランジ内径 φ d [mm]	差込み穴			合フランジカタログ番号		
							ネジ	内径 φ d0 [mm]	深さ L [mm]			
REV	2006EX	20A	06D	差込みろう付形 RBK形	銅管	19.05	17.1	—	19.4	12	REV-06E06D	
			07D			22.22	19.8				22.4	REV-06E07D
			10D			25.40	22.6				25.6	REV-06E10D
			11D			28.58	25.8				28.8	REV-06E11D
			12D			31.75	28.6				32.0	REV-06E12D
			06K			27.20	21.4				27.6	REV-06E06K
	06S	差込み溶接形 RSK形	銅管	27.20	27.6	27.6	—	REV-06E06S				
	06G	ねじ込み形	銅管	—	—	Rc 3/4	—	REV-06E06G				
	2510EX	25A	10D	差込みろう付形 RBK形	銅管	25.40	22.6	—	25.6	14	REV-10E10D	
			11D			28.58	25.8				28.8	REV-10E11D
12D			31.75			28.6	32.0				REV-10E12D	
13D			34.92			31.4	35.2				REV-10E13D	
14D			38.10			34.5	38.1				REV-10E14D	
10K			34.00			27.2	34.5				REV-10E10K	
10S	差込み溶接形 RSK形	銅管	34.00	34.5	34.5	—	REV-10E10S					
10G	ねじ込み形	銅管	—	—	Rc 1	—	REV-10E10G					
3212EX	32A	12D	差込みろう付形 RBK形	銅管	31.75	28.6	—	32.0	16	REV-12E12D		
		13D			34.92	31.4				35.2	REV-12E13D	
		14D			38.10	34.5				38.3	REV-12E14D	
		15D			41.28	37.3				41.5	REV-12E15D	
		12K			42.70	35.5				43.3	REV-12E12K	
		14K			48.60	41.2				49.3	REV-12E14K	
		12S	差込み溶接形 RSK形	銅管	42.70	43.3	43.4	—	REV-12E12S			
		14S	48.60	49.3	49.3	REV-12E14S						
		12G	ねじ込み形	銅管	—	—	Rc 1-1/4	—	REV-12E12G			
		14G	Rc 1-1/2	—	—	REV-12E14G						
4014EX	40A	14D	差込みろう付形 RBK形	銅管	38.10	34.5	—	38.3	16	REV-14E14D		
		15D			41.28	37.3				41.5	REV-14E15D	
		16D			44.45	40.8				44.7	REV-14E16D	
		20D			50.80	45.8				51.1	REV-14E20D	
		14K			48.60	41.2				49.3	REV-14E14K	
		14S			差込み溶接形 RSK形	銅管				48.60	49.3	49.3
14G	ねじ込み形	銅管	—	—	Rc 1-1/2	—	REV-14E14G					
5020EX	50A	20D	差込みろう付形 RBK形	銅管	50.80	45.8	—	51.1	19	REV-20E20D		
		21D			53.98	49.0				54.3	REV-20E21D	
		22D			57.15	51.2				57.5	REV-20E22D	
		24D			63.50	57.5				63.8	REV-20E24D	
		20K			60.50	52.7				61.3	REV-20E20K	
		20S			差込み溶接形 RSK形	銅管				60.50	61.3	61.3
20G	ねじ込み形	銅管	—	—	Rc 2	—	REV-20E20G					

オプション

カタログ番号		合フランジ種類 (JIS B 8602 冷凍用管フランジ 一部準拠)							* 1			
形式	番号	呼び	フランジ種類 (角フランジ)	管区分	適用管の外径 [mm]	フランジ内径 φ d [mm]	差込み穴			合フランジカタログ番号		
							ネジ	内径 φ d0 [mm]	深さ L [mm]			
REV	6224EX	65A	24D	差込みろう付形 RBK形	銅管	63.50	57.5	—	63.8	22	REV-24E24D	
			25D			66.68	60.7				67.0	REV-24E25D
			30D			76.20	69.2				76.6	REV-24E30D
			24K			76.30	65.9				77.2	REV-24E24K
			24S			76.30	77.2				77.2	REV-24E24S
			24G			ねじ込み形	銅管				—	—
	6530EX	80A	30D	差込みろう付形 RBK形	銅管	76.20	69.2	—	76.6	26	REV-30E30D	
			31D			79.38	71.4				79.8	REV-30E31D
			34D			88.90	80.9				89.3	REV-30E34D
			30K			89.10	78.1				90.2	REV-30E30K
30S			89.10			90.2	90.2				REV-30E30S	
30G			ねじ込み形			銅管	—				—	Rc 3

* 1 合フランジは、合フランジ片側1枚、必要なボルト及びフランジパッキン (* 2) がセットになっています。
 * 2 フランジパッキンのみ単品でご購入頂けます。下記表よりフランジパッキンカタログ番号をご指定ください。

合フランジ呼び	フランジパッキンカタログ番号
20A	REV-1N-00003
25A	REV-1N-00004
32A	REV-1N-00005
40A	REV-1N-00006
50A	REV-1N-00007
65A	REV-1N-00008
80A	REV-1N-00009



合フランジ差込み穴の例

標準付属品

- フレアナット (フレア継手のみ)

UEV形 汎用電磁弁 (通電時閉形)



UEV-B形



UEV-G形



UEV-D形

能力表はこちら⇒



URL : https://saginomiya.co.jp/auto/pdf/uev_capacity.pdf

特長

- フルオロカーボン系冷媒回路用の電磁弁です。空気回路用もあります。
- 縦引配管にも取付可能、配管設計の簡略化が図れます。
- 防滴形も製作可能です。

共通仕様

- 最高使用圧力：2.94 MPa
- 流体温度：-40～120℃
- 使用周囲温度：-30～40℃
- 通電時閉作動

用途

- コンデンスingユニット
- チリングユニット
- 空調 等

カタログ番号の説明

UEV - 15 06 B X F * A 4 C
I II III IV V VI VII VIII IX

I	形式
II	弁口径
III	接続管径
IV	継手形状
V	圧力区分
VI	使用流体
VII	コイル電源
VIII	コイル電圧
IX	コイル保護構造

仕様表

形式	番号	流体	コイル電源電圧	コイル保護構造	弁口径 (mm)	流量係数 (Cv値)	継手		作動圧力差 (MPa)		手動開機構の有無	*2 質量 (kg)
							形状	呼び	最小	最大		
UEV	1004BX	F (各種冷媒*1) A (空気) C (その他)	*A1 (AC100V)	C (ケーブル形) W (防滴端子箱形)	10	2.0	フレア	1/2"	0.007	1.96	無	0.7
	1205BX		*A2 (AC200V)		12	3.5		5/8"				0.9
	1506BX		*A3 (AC110V)		15	5.3		3/4"				1.3
	1003GX		*A4 (AC220V)		10	2.0	管用テーパめねじ	3/8"				0.8
	1204GX		*A7 (AC24V)		12	3.5		1/2"				1.1
	1506GX		*AB (AC240V)		15	5.3	銅管ろう付 (ODF)	3/4"				1.5
	2010GX				20	9.0		1"				1.7
	1004DX				10	2.0		1/2"				0.6
	1205DX				12	3.5		5/8"				0.7
	1506DX				15	5.3		3/4"				0.9
	2007DX							7/8"				
	2010DX				20	9.0		1"				1.4
	2011DX						1-1/8"					


*1 R134a, R404A (その他の冷媒については、お問い合わせください。)
*2 質量は本体のみ (コイルは含みません。)

コイル仕様と選定


定格電源電圧	周波数 (Hz)	許容電圧変動 (%)	皮相電力 (VA)		消費電力 (W)	絶縁種類	コイル保護構造	質量 (kg)	
			保持時	起動時					
AC	24V	50/60	+10 -15	17/14	45/35	8/7	B種	ケーブル形	0.2
	防滴端子箱形							0.5	
	100V							ケーブル形	0.2
	防滴端子箱形							0.5	
	110V							ケーブル形	0.2
	防滴端子箱形							0.5	
200V	ケーブル形	0.2							
防滴端子箱形	0.5								
220V	ケーブル形	0.2							
防滴端子箱形	0.5								
240V	ケーブル形	0.2							
防滴端子箱形	0.5								

- 電流は 電流 (A) = 皮相電力 / 定格電源電圧 で求められます。
- 保護等級 ケーブル形：IP67 防滴端子箱形：IP34
- 保護構造の標準仕様は、ケーブル形となります。
- 防滴端子箱形は、屋内の水滴の落下する場所で使用いただけます。

コイル仕様と選定




(UEV-1004BX形)

ケーブル形
(IP67)

(UEV-1004BX形)

防滴端子箱形
(IP34)

外形寸法図




UEV-G形

カタログ番号		単位 : mm					
形式	番号	L	H	h	E	φD	K
UEV	1004BX	105	108	21	—	48	44
	1205BX	115	110	22			
	1506BX	135	116	25			
	1003GX	65	109	20			
	1204GX	75	112	21			
	1506GX	85	119	24			
	2010GX	100	133	33	13		
	1004DX	160	108	21			
	1205DX	180	110	22			
	1506DX	190	116	25			
	2007DX	230	132	29			
2010DX							
2011DX							


標準付属品

- フレアナット (フレア継手品のみ)

外形寸法図



UEV-B形



UEV-D形

ZEV形 汎用電磁弁



URL : https://saginomiya.co.jp/auto/pdf/zev_capacity.pdf

特長

- フルオロカーボン系冷媒回路用の大臣認定適合通電時開作動形電磁弁です。空気回路用もあります。
- 縦引配管にも取付可能、配管設計の簡略化が図れます。

用途

- 冷凍冷蔵
- 空調
- 各種産業装置用 等

共通仕様

- 最高使用圧力：3.0 MPa (流体F、A、C)
3.3 MPa (流体P)
- 流体温度：-40～125℃
- 使用周囲温度：-30～40℃
- 通電時開作動

カタログ番号の説明

ZEV - F 20 06 E X F * A 4 C
I II III IV V VI VII VIII IX X

I	形式
II	特殊仕様
III	弁口径
IV	接続管径
V	継手形状
VI	圧力区分
VII	使用流体
VIII	コイル電源
IX	コイル電圧
X	コイル保護構造

仕様表

カタログ番号				弁口径 (mm)	流量係数 (Cv値)	継手		作動圧力差 (MPa)		手動開機構の有無	ストレーナの有無	* 4 質量 (kg)									
形式	番号	流体	コイル電源電圧			形状	呼び	最小	最大												
ZEV	502BX	F (各種冷媒*1)	* A1 (AC100V) * A2 (AC200V) * A3 (AC110V) * A4 (AC220V) * A7 (AC24V) * AB (AC240V) * D1 (DC100V) * D6 (DC12V) * D7 (DC24V) * D8 (DC48V)	C (ケーブル形)	5	0.51	フレア	1/4"	0.007	2.5	無	有	0.4								
	603BX				6	0.8		3/8"													
	1004BX				10	1.75		1/2"													
	1205BX				12	2.9		5/8"													
	1506BX	A (空気)			C (不活性ガス)	15	4.5	管用 テーパ めねじ			3/4"	有/無*3	無	有	1.0						
	1003GX					10	2.0				3/8"										
	1204GX	F (各種冷媒*1)			W (防滴端子箱形)	12	3.5	JIS B8602 フランジ RBK型 *2			1/2"					0.007	2.5	有	無	有	1.3
	1506GX					15	5.3				3/4"										
	2006EX					20	9.0				20A										
	2510EX					25	13.8				25A										
	3213EX					32	19.4				32A										
	4014EX					40	32.0				40A										
	5020EX					50	45.0				50A										
	6524EX					65	74.0				65A										
	6530EX					65	74.0				65A										
	F1203EX					12	3.0				10A										
	F2006EX					20	6.4				20A										
	F2510EX					25	10.9				25A										
	F3212EX	32			16.5	32A															

* 1 R134a, R404A (その他の冷媒については、お問い合わせください)

* 2 合フランジは付属していません。別途ご用意ください。

* 3 手動開機構はオプションになります。ご注文時は形式の後に「M」をつけてください。(例：ZEV-M1004BXF)

* 4 質量はコイル (AC電源ケーブル形) を含みます。フランジ形の質量は、合フランジ、締付ボルト一式を含んでいません。

コイル仕様と選定

定格電源電圧	周波数 (Hz)	許容電圧変動 (%)	皮相電力 (VA)		消費電力 (W)	絶縁種類	コイル保護構造
			保持時	起動時			
AC	24V	50/60	20/14	60/42	9.5/8	B種	ケーブル形 防滴端子箱形
	100V						
	110V						
	200V						
	220V						
DC	12V	—	—	—	11	B種	ケーブル形 防滴端子箱形
	24V						
	48V						
	100V						

- 電流は 電流 (A) = 皮相電力 / 定格電源電圧 で求められます。
- 保護等級 ケーブル形：IP67 防滴端子箱形：IP34
- 保護構造の標準仕様は、防滴端子箱形となります。
- 防滴端子箱形は、屋内の水滴の落下する場所で使用いただけます。

JEV形 汎用電磁弁



JEV形

能力表はこちら⇒



URL : https://saginomiya.co.jp/auto/pdf/jev_capacity.pdf

特長

- フルオロカーボン系冷媒回路用通電時開動作形電磁弁です。
- 縦引配管にも取付可能です。
- ストレーナ組込形です。

用途

- コンデensingユニット
- チリングユニット
- 空調 等

共通仕様

- 最高使用圧力：2.94 MPa
- 流体温度：-40～125℃
- 使用周囲温度：-30～40℃
- 通電時開作動

カタログ番号の説明

JEV - I II III IV V VI * A 4 C

I	形式
II	弁口径
III	接続管径
IV	継手形状
V	圧力区分
VI	使用流体
VII	コイル電源
VIII	コイル電圧
IX	コイル保護構造

仕様表


カタログ番号					弁口径 (mm)	流量 係数 (Cv値)	継手		作動圧力差 (MPa)		手動開 機構の 有無	*3 質量 (kg)	
形式	番号	流体	コイル電圧	コイル 保護構造			形状	呼び	最小	最大			
JEV	1203EX	F (各種冷媒*1)	*A1 (AC100V) *A2 (AC200V) *A3 (AC110V) *A4 (AC220V) *A7 (AC24V) *AB (AC240V) *D1 (DC100V) *D6 (DC12V) *D7 (DC24V) *D8 (DC48V)	C (ケーブル形) W (防滴端子箱形)	*2	JIS B8602 フランジ RBK形	10A	0.015	2.45	有	4.1		
	2006EX											A (空気)	20A
	2510EX	C (不活性ガス)											25A
	3212EX											32A	11.1

- *1 R134a, R404A (その他の冷媒については、お問い合わせください)
 *2 オプションで合フランジが付属できます。
 *3 質量はコイル (AC電源ケーブル形)、合フランジ、締付ボルト一式を含んでいます。


コイル仕様と選定

定格電源電圧	周波数 (Hz)	許容電圧変動 (%)	皮相電力 (VA)		消費電力 (W)	絶縁種類	コイル保護構造	
			保持時	起動時				
AC	24V	50/60	+10 -15	17/14	43/35	8/7	B種	ケーブル形 防滴端子箱形
	100V							
	110V							
	200V							
	220V							
240V								
DC	12V	-	±10	-	-	10		
	24V							
	48V							
	100V							

- 電流は 電流 (A) = 皮相電力 / 定格電源電圧 で求められます。
- 保護等級 ケーブル形：IP67 防滴端子箱形：IP34
- 保護構造の標準仕様は、ケーブル形となります。
- 防滴端子箱形は、屋内の水滴の落下する場所で使用いただけます。




ケーブル形
(IP67)



防滴端子箱形
(IP34)

単位：mm

外形寸法図



カタログ番号		単位: mm			
形式	番号	L	H*		h
			AC	DC	
JEV	1203EX	130	90	112	60
	2006EX		112	134	77
	2510EX	160	123	145	88
	3212EX	190	125	147	102


* ACはAC電源コイル、DCはDC電源コイル組付け時の寸法です。

オプション

● 合フランジ

- ・ JIS B 8602 冷媒用管フランジは、冷凍保安規則上の使用温度の下限が⁶-10℃（但し使用圧力1.18 MPa 以下の場合）は-60℃迄となります。これ以下でご利用の場合にはお問い合わせください。
- ・ 合フランジを単独でご注文の場合は、下記の適合表より「合フランジカタログ番号」をご指定下さい。

合フランジ呼び	*3 フランジパッキンカタログ番号
10A	JEV-1N-00001
20A	JEV-1N-00003
25A	JEV-1N-00004
32A	JEV-1N-00005



合フランジ差込み穴の例

オプション

カタログ番号		合フランジ種類 (JIS B 8602 冷媒用管フランジ 一部準拠)							*1					
形式	番号	呼び	フランジ種類 (角フランジ)	管区分	適用管の 外径 [mm]	フランジ 内径 φ d [mm]	差込み穴			合フランジ カタログ番号				
							ネジ	内径 φ d0 [mm]	深さ L [mm]					
JEV	1203EX	10A	差込みろう付形 RBK形	銅管	15.88	13.8	—	16.1	10	JEV-03E05D				
					19.05	17.1				JEV-03E06D				
					22.22	19.8				JEV-03E07D				
					17.30	12.7				JEV-03E03K				
		21.70		16.1	22.1	JEV-03E04K								
		2006EX		20A	差込みろう付形 RBK形	銅管		19.05		17.1	—	19.4	12	JEV-06E06D
								22.22		19.8				JEV-06E07D
								25.40		22.6				JEV-06E10D
	28.58		25.8				JEV-06E11D							
	31.75		28.6			32.0	JEV-06E12D							
	27.20		21.4			27.6	JEV-06E06K							
	06S		差込み溶接形 RSK形			鋼管	27.20	27.6	—	JEV-06E06S				
	06G		ねじ込み形			鋼管	—	—	Rc 3/4	—		JEV-06E06G		
	2510EX	25A	差込みろう付形 RBK形	銅管	25.40	22.6	—	25.6	14	JEV-10E10D				
					28.58	25.8				JEV-10E11D				
					31.75	28.6				JEV-10E12D				
					34.92	31.4				JEV-10E13D				
				38.10	34.5	38.1		JEV-10E14D						
				10K	鋼管	34.00		27.2		34.5	—	JEV-10E10K		
				10S	差込み溶接形 RSK形	鋼管		34.00		34.5	—	JEV-10E10S		
				10G	ねじ込み形	鋼管		—		—	Rc 1	—	JEV-10E10G	
	3212EX	32A	差込みろう付形 RBK形	銅管	31.75	28.6	—	32.0	16	JEV-12E12D				
					34.92	31.4				JEV-12E13D				
					38.10	34.5				JEV-12E14D				
					41.28	37.3				JEV-12E15D				
				42.70	35.5	43.3		JEV-12E12K						
				48.60	41.2	49.3		JEV-12E14K						
				12S	差込み溶接形 RSK形	鋼管		42.70		43.3	43.4	JEV-12E12S		
				14S	鋼管	48.60		49.3		49.3	—	JEV-12E14S		
			12G	ねじ込み形	鋼管	—		—	Rc 1-1/4	—	JEV-12E12G			
			14G	鋼管	—	—		Rc 1-1/2	—	JEV-12E14G				

*1 合フランジは、合フランジ片側1枚、必要なボルト及びフランジパッキン（*2）がセットになっています。
 *2 フランジパッキンのみ単品でご購入頂けます。フランジパッキンカタログ番号（*3）をご指定ください。

HEV形 水用小形電磁弁



HEV-G形

特長

- 縦引配管にも取付可能です。
- 本体は青銅製です。
- 通電時開作動形です。

用途

- 温水ボイラ
- 給湯器
- 電気温水器 等

共通仕様

- 流体温度：0～95℃
- 使用周囲温度：-10～50℃
- 通電時開作動

カタログ番号の説明

HEV - 10 04 G K W * A 4 R
I II III IV V VI VII VIII IX

I	形式
II	弁口径
III	接続管径
IV	継手形状
V	圧力区分
VI	使用流体
VII	コイル電源
VIII	コイル電圧
IX	コイル保護構造

仕様表


カタログ番号			弁口径 (mm)	流量係数 (Cv値)	継手		作動圧力差 (MPa)		最高使用 圧力 (MPa)	作動方式	*1 質量 (kg)	
形式	番号	コイル電源電圧			コイル保護構造	形状	呼び	最小				最大
HEV	604GKW	* A1 (AC100V) * A2 (AC200V)	R (ケーブル形)	6	0.94	管用 テーパ めねじ	1/2"	0	0.10	0.10	直動式	0.27
	1004GKW	* A4 (AC220V) * A7 (AC24V)		10					0.29	0.29		

*1 質量は本体のみ（コイルは含みません。）

コイル仕様と選定


定格電源電圧	周波数 (Hz)	許容電圧変動 (%)	皮相電力 (VA)		消費電力 (W)	絶縁種類	コイル保護構造	コイル質量 (kg)	
			保持時	起動時					
AC	24V	50/60	± 10	12/9	30/23	5/4	B種	R (ケーブル形)	0.13
	100V								
	200V								
	220V								

- ・ 電流は 電流 (A) = 皮相電力 / 定格電源電圧 で求められます。
- ・ 保護等級 ケーブル形：IP67




ケーブル形 (IP67) 単位：mm

外形寸法図




HEV-604GKW形



HEV-1004GKW形

単位：mm

流量特性



WEV形 水・ブライン用電磁弁



WEV-G形



WEV-F形

特長

- 水、ブライン専用通電時開作動形電磁弁です。
- 縦引配管にも取付可能です。
- フランジ形はJIS-10Kを採用しています。
- 対応規格：CE、UKCA (対応仕様等、詳細につきましてはお問合せください。)

用途

- 冷暖房装置
- 空調
- 各種産業装置 等

共通仕様

- 最高使用圧力：0.98 MPa

カタログ番号の説明

WEV - 15 04 G L W * A 4 C
I II III IV V VI VII VIII IX

I	形式
II	弁口径
III	接続管径
IV	継手形状
V	圧力区分
VI	使用流体
VII	コイル電源
VIII	コイル電圧
IX	コイル保護構造

仕様表

カタログ番号				弁口径 (mm)	流量係数 (Cv値)	継手		動作圧力差 (MPa)		流体温度 (C)	周囲温度 (C)	*3 質量 (kg)	
形式	番号	流体	コイル電源電圧			コイル保護構造	形状	呼び	最小				最大
WEV	1504GL	W (水) B * 1 温水・ナイブライン及び同等流体	* A1 (AC100V)	C (ケーブル形) W (防滴端子箱形)	15	4.3	管用テーパめねじ	1/2"	0.015	0.98	0~60 (W) -35~90 (B) (流体凍結のないこと)	-30~50 (流体凍結のないこと)	0.6
	2006GL		* A2 (AC200V)		20	7.8		3/4"					0.8
	2510GL		* A3 (AC110V)		25	10.4		1"					1.1
	3212GL		* A4 (AC220V)		32	17.6		1-1/4"					1.6
	4014GL		* A7 (AC24V)		40	26		1-1/2"					2.4
	5020GL		* AB (AC240V)		50	42	2"	3.6					
	1504FL		* D1 (DC100V)		15	4.3	JIS B2220, 2239 10K フランジ * 2	15A	0.015				2.0
	2006FL		* D6 (DC12V)		20	7.8		20A					2.6
	2510FL		* D7 (DC24V)		25	10.4		25A					3.7
	3212FL		* D8 (DC48V)		32	17.6		32A					5.0
	4014FL				40	26		40A					5.7
	5020FL				50	42		50A					7.7
	6524FL				65	65		65A					12.8
	8030FL				80	100		80A					16.5

- * 1 ブライン用はナイブライン (エチレングリコール、プロピレングリコール) のみ使用可能です。
- * 2 フランジ (FL形) には合フランジが付属していません。別途JIS 10K用の合フランジをご用意ください。
- * 3 質量はコイル (AC電源ケーブル形) を含みます。

コイル仕様と選定


定格電源電圧	周波数 (Hz)	許容電圧変動 (%)	皮相電力 (VA)		消費電力 (W)	絶縁種類	コイル保護構造	
			保持時	起動時				
AC	24V	50/60	± 10	18/14	54/47	9/8	B種	ケーブル形 防滴端子箱形
	100V							
	110V							
	200V							
	220V							
240V								
DC	12V	—	—	—	11	—	—	
	24V							
	48V							
	100V							

- 電流は 電流 (A) = 皮相電力 / 定格電源電圧 で求められます。
- 保護等級 ケーブル形：IP67 防滴端子箱形：IP34
- 保護構造の標準仕様は、ケーブル形となります。
- 防滴端子箱形は、屋内の水滴の落下する場所で使用いただけます。

コイル仕様と選定




ケーブル形
(ACコイル, IP67)



(WEV-1504GL形)




ケーブル形
(DCコイル, IP67)



(WEV-2510GL形)




防滴端子箱形
(IP34)




(WEV-2510GL形)

単位 : mm

外形寸法図




WEV-G形



WEV-1504FL ~ 4014FL形

外形寸法図




WEV-5020FL ~ 8030FL形

カタログ番号		単位 : mm					
形式	番号	L	H*		h	φD	K
			AC	DC			
WEV	1504GL	65	82	104	19	48	44
	2006GL	80	86	108	25		
	2510GL	90	91	113	29		
	3212GL	105	97	119	36		
	4014GL	120	103	125	47		
	5020GL	140	126	148	55		
	1504FL	105	82	104	48		
	2006FL	115	86	108	50		
	2510FL	125	91	113	63		
	3212FL	140	97	119	68		
	4014FL	150	103	125	70		
	5020FL	160	126	148	78		
6524FL	200	138	160	88			
8030FL	240	152	174	93			


* ACはAC電源コイル, DCはDC電源コイル組付け時の寸法です。

ブライン使用可能範囲




流量表

水(温水)配管用 プラインに適用する場合は、数%の流量減少を見込む必要があります。



AMV形 汎用電磁弁



AMV-G形

特長

- 水、蒸気、空気、油 (50mm²/s 以下) に使用できます。
- AC100V、AC200V 共用のH種絶縁モールドコイルを採用しています。
- 縦引配管にも取付可能です。
- 通電時開作動形です。

用途

- 加熱、冷却装置
- 滅菌装置
- 加湿装置
- 給油装置 等

共通仕様

- 最高使用圧力：0.98 MPa
- 流体温度：-10～180℃ (但し、流体の凍結がない事)
- 使用周囲温度：-20～70℃ (但し、流体の凍結がない事)
- 通電時開作動

カタログ番号の説明

AMV - 15 04 G L K
I II III IV V VI

I	形式
II	弁口径
III	接続管径
IV	継手形状
V	圧力区分
VI	使用流体

仕様表

カタログ番号			弁口径 (mm)	流量係数 (Cv値)	継手		作動圧力差 (MPa)		質量 (kg)		
形式	番号	流体			形状	呼び	最小	最大			
AMV	1504GL	K (水・蒸気 空気・油)	15	4.0	管用 テーパ めねじ	1/2"	0.03	0.98	0.8		
	2006GL		20	6.5						3/4"	1.0
	2510GL		25	10.8						1"	1.5

- ・ カタログ番号におけるコイル仕様の表記はありません。
- ・ 質量はコイルを含みます。

コイル仕様と選定


定格電源電圧	周波数 (Hz)	許容電圧変動 (%)	皮相電力 (VA)		消費電力 (W)	絶縁種類	コイル保護構造	
			保持時	起動時				
AC	100V	50/60	+10 -15	15/12	32/28	8/7	H種	ケーブル形
	200V							

- ・ 電流は 電流 (A) = 皮相電力 / 定格電源電圧 で求められます。




ケーブル形

結線方法




外形寸法図



カタログ番号		単位: mm				
形式	番号	L	H	h	A	B
AMV	1504GL	65	91.5	18.5	28	37
	2006GL	80	96	21	34	42
	2510GL	90	105.5	27	44	56

流量特性



補正係数表

口径	係数
15	0.62
20	1.00
25	1.66

- ・ 空気、蒸気の流量は口径により上表の係数を乗じた値となります。

GMV形 油用電磁弁



GMV-G形

特長

- 軽油、灯油、重油用の電磁弁です。
- 通電開、通電閉の2形式があります。
- 対応規格：船級規格DNV（対応仕様等、詳細につきましてはお問合せください。）

用途

- 温水ボイラ
- 温風暖房機
- 燃料油供給装置 等

共通仕様

- 流体温度：-20～130℃
- 使用周囲温度：-20～40℃

カタログ番号の説明

GMV - H 3 03 G * A 1 U
I II III IV V VI VII VIII

I	形式
II	作動方式
III	弁口径
IV	接続管径
V	継手形状

VI	コイル電源
VII	コイル電圧
VIII	コイル保護構造

仕様表

カタログ番号				作動方式	弁口径 (mm)	流量係数 (Cv値)	継手		作動圧力差 (MPa)		最大粘度 (mm ² /S)	最高使用圧力 (MPa)	*2 質量 (kg)
形式	番号	コイル電源電圧	コイル保護構造				形状	呼び	最小	最大			
GMV	H303G	* A1 (AC100V)	U (ノック孔中継箱形)	通電開	2.8	0.24	管用テーパめねじ	3/8"	0	2.06	500	2.06	1.4
	H304G							1/2"					
	H403G				3/8"								
	H404G				1/2"								
	H603G				3/8"								
	H604G				1/2"								
	H803G				3/8"								
	H804G				1/2"								
	H1204G * 1				10.5	1.87		2.8					
	S303G				* A2 (AC200V)	W (防滴端子箱形)		通電閉					
	S304G	1/2"											
	S403G	3/8"											
	S404G	1/2"											
	S603G	3/8"											
	S604G	1/2"											
	S803G	8	0.95	1/2"	0.49	2.6							
S804G	1/2"												

* 1 GMV-H1204G は三方弁です。詳細はお問い合わせください。

* 2 質量はコイル（ノック孔中継箱形）を含みます。


コイル仕様と選定

カタログ番号 形式	番号	定格電源電圧		周波数 (Hz)	許容電圧変動 (%)	皮相電力 (VA)		消費電力 (W)	絶縁種類	コイル保護構造
		保持時	起動時			保持時	起動時			
GMV	H303G H304G S303G S304G	AC	100V 200V	50/60	± 10	31/24	62/48	15/13	B種	ノック孔中継箱形 防滴端子箱形
	48/42					96/84	30/28			

- ・ 電流は 電流 (A) = 皮相電力 / 定格電源電圧 で求められます。
- ・ 保護等級 防滴端子箱形：IP34
- ・ 保護構造の標準仕様は、ノック孔中継箱形となります。
- ・ 防滴端子箱形は、屋内の水滴の落下する場所で使用いただけます。




外形寸法図




GMV-G形

流量特性



カタログ番号		単位：mm				
形式	番号	L	H	h	φD	K
GMV	H303GX	135	139	27	75	75
	H304GX					
	H303G	100	101	22	60	66
	H304G					
	H403G	135	139	27	75	75
	H404G					
	H603G					
	H604G					
	H803G					
	H804G					
	H1204G	139	139	27	75	75
	S303GX					
	S304GX	135	135	27	60	66
	S303G	100	101	22	60	66
	S304G					
	S403G	135	139	27	75	75
S404G						
S603G						
S604G						
S803G						
S804G						

GEV形 油用電磁弁



GEV-H, S形

特長

- 軽油、灯油、A、B重油用電磁弁です。
- 通電開、通電閉の2形式があります。
- 小形ながら大きな作動圧力差。

用途

- 温水ボイラ
- 温風暖房機
- 一般産業装置 等

共通仕様

- 最高使用圧力：2.06 MPa
- 流体温度：-20～100℃
- 使用周囲温度：-20～40℃

カタログ番号の説明

GEV - H 32 3 G * A 4 R
I II III IV V VI VII VIII

I	形式
II	作動方式
III	弁口径
IV	接続管径
V	継手形状
VI	コイル電源
VII	コイル電圧
VIII	コイル保護構造

仕様表


カタログ番号				作動方式	弁口径 (mm)	流量係数 (Cv値)	継手		作動圧力差 (MPa)		最大粘度 (mm ² /S)	質量 (kg)
形式	番号	コイル電源電圧	コイル保護構造				形状	呼び	最小	最大		
GEV	H321G	* A1 (AC100V) * A2 (AC200V) * A3 (AC110V) * A4 (AC220V)	R (ケーブル形)	通電開	3.2	0.22	管用 テーパ めねじ	1/8"	0	2.06	120	0.7
	H322G											
	H323G											
	S321G											
	S322G											
	S323G											
GEV	H321G	* A1 (AC100V) * A2 (AC200V) * A3 (AC110V) * A4 (AC220V)	W (防滴端子箱形)	通電閉	3.2	0.22	管用 テーパ めねじ	1/8"	0	2.06	120	0.7
	H322G											
	H323G											
	S321G											
	S322G											
	S323G											

・質量はコイル（ケーブル形）を含みます。

コイル仕様と選定


定格電源電圧	周波数 (Hz)	許容電圧変動 (%)	皮相電力 (VA)		消費電力 (W)	絶縁種類	コイル保護構造	
			保持時	起動時				
AC	100V	50/60	± 10	30/25	150/125	14/13	B種	ケーブル形 防滴端子箱形
	110V							
	200V							
	220V							

- ・電流は 電流 (A) = 皮相電力 / 定格電源電圧 で求められます。
- ・保護等級 ケーブル形：IP67 防滴端子箱形：IP34
- ・保護構造の標準仕様は、ケーブル形となります。
- ・防滴端子箱形は、屋内の水滴の落下する場所で使用いただけます。



(GEV-H321G形)

ケーブル形




(GEV-H321G形)

防滴端子箱形

単位：mm


外形寸法図



GEV-H形
[GEV-S形]

単位：mm

流量特性



HMV形 アンモニア冷媒用電磁弁



HMV-G形



HMV-E形

特長

- アンモニア冷媒用通電時間作動形電磁弁です。
- コイルを上とした水平配管のみ取り付けが可能です。

用途

- 冷凍冷蔵倉庫 等

共通仕様

- 最高使用圧力：2.55 MPa
- 流体温度：-5～80℃ (302G～1304G)
0～80℃ (1606G～5020E)
- 使用周囲温度：-5～40℃ (302G～1304G)
0～40℃ (1606G～5020E)
- 通電時間作動

アンモニア冷媒ご使用時の免責事項に関わるご承諾をお願いしています。
詳しくはお問合せ下さい。

カタログ番号の説明

HMV - 10 03 G * A 1 B
I II III IV V VI VII

I	形式
II	弁口径
III	接続管径
IV	継手形状
V	コイル電源
VI	コイル電圧
VII	コイル保護構造

仕様表

カタログ番号				弁口径 (mm)	流量係数 (Cv値)	継手		作動圧力差 (MPa)		手動開機構の有無	*2 質量 (kg)
形式	番号	コイル電源電圧	コイル保護構造			形状	呼び	最小	最大		
HMV	302G	* A1 (AC100V) * A2 (AC200V) * A3 (AC110V) * A4 (AC220V) * D1 (DC100V) * D6 (DC12V) * D7 (DC24V) * D8 (DC48V)	B (屋内用端子箱形)	2.8	0.25	管用テーパめねじ	1/4"	0	1.96 [AC用] 1.57 [DC用]	無	0.9
	303G			7	1.0		1/4"				
	702G			10	1.9		3/8"				
	1003G			13	3.2		1/2"				
	1304G			16	5.4		3/4"				
	1606G			19	8.8		20A				
	1906E			25	14.1	25A	0.015 (標準形)	0.98 (無差圧形)	有	1.96 [AC用] 1.57 [DC用] (標準形)	
	2508E			32	21.2	32A					
	3212E			38	29.2	40A					
	3814E			50	42.4	50A					
	5020E										
				特殊小判形フランジ *1							
				特殊角フランジ *1							

*1 フランジ形 (HMV-E形) にはオプションで合フランジが付属できます。オプション、合フランジ表よりお選び頂けます。

*2 質量はコイル (AC電源屋内用端子箱形) を含みます。フランジ形の質量は合フランジを含んでいません。

コイル仕様と選定

カタログ番号		定格電源電圧	周波数 (Hz)	許容電圧変動 (%)	皮相電力 (VA)		消費電力 (W)	絶縁種類	コイル保護構造	
形式	番号				保持時	起動時				
HMV	302G 303G 702G 1003G 1304G 1606G 1906E	AC	50/60	±10	26/22	130/110	9/8	B種	屋内用端子箱形 防滴端子箱形	
										100V
										110V
										200V
										220V
										12V
	2508E 3212E 3814E 5020E	AC	50/60	±10	72/60	360/300	32/27	B種	屋内用端子箱形 防滴端子箱形	
										100V
										110V
										200V
										220V
										12V
2508E 3212E 3814E 5020E	DC	-	±10	-	-	25	B種	屋内用端子箱形 防滴端子箱形		
									100V	
									110V	
									200V	
									220V	
									12V	


・電流は、電流 (A) = 皮相電力 / 定格電源電圧 で求められます。

・保護等級 防滴端子箱形：IP34


・保護構造の標準仕様は、屋内用端子箱形となります。

・防滴端子箱形は、屋内の水滴の落下する場所で使用いただけます。

コイル仕様と選定




(HMV-1304G形)
屋内用端子箱形



(HMV-1304G形)
防滴端子箱形

単位：mm

外形寸法図



HMV-G形

HMV-E形

カタログ番号		単位：mm				
形式	番号	L	H	h	φD	K
HMV	302G		95	12	60	90
	303G	55				
	702G		105	54		
	1003G	60	107			
	1304G	75	113	58		
	1606G	80	105	82		
	1906E	120	116			
	2508E	150	156	96		
	3212E	180	164	97		
	3814E	200	175	116		
5020E	220	188	135	75	100	


オプション

- 合フランジ
 - ・使用温度の下限が-10℃（但し使用圧力1.18 MPa 以下の場合は-60℃）迄となります。これ以下でご使用の場合にはお問い合わせください。
 - ・合フランジを単独でご注文の場合は、下記の適合表より「合フランジカタログ番号」をご指定下さい。

カタログ番号	合フランジ種類								*1 合フランジ カタログ番号		
	形式	番号	継手		フランジ種類	管区分	適用管の 外径 [mm]	フランジ 内径 φd [mm]		差込み穴	
形状			呼び	ネジ					内径 φd0 [mm]	深さ L [mm]	
HMV	1906E	20A	06K	差込みろう付け形 (小判形)	鋼管	22	27.2	—	27.7	15	HMV-06E06K
			06G	ねじ込み形 (小判形)	鋼管	—	—	Rc 3/4	—	—	HMV-06E06G
	2508E	25A	08K	差込みろう付け形 (小判形)	鋼管	28	34.0	—	34.5	18	HMV-08E08K
			08G	ねじ込み形 (小判形)	鋼管	—	—	Rc 1	—	—	HMV-08E08G
	3212E	32A	12K	差込みろう付け形 (角形)	鋼管	36	42.7	—	43.1	18	HMV-12E12K
			12G	ねじ込み形 (角形)	鋼管	—	—	Rc 1-1/4	—	—	HMV-12E12G
	3814E	40A	14K	差込みろう付け形 (角形)	鋼管	42	48.6	—	49.3	18	HMV-14E14K
			14G	ねじ込み形 (角形)	鋼管	—	—	Rc 1-1/2	—	—	HMV-14E14G
	5020E	50A	20K	差込みろう付け形 (角形)	鋼管	53	60.5	—	61.3	18	HMV-20E20K
			20G	ねじ込み形 (角形)	鋼管	—	—	Rc 2	—	—	HMV-20E20G

*1 合フランジは、合フランジ片側1枚、必要なボルト及びフランジパッキン（*2）がセットになっています。
*2 フランジパッキンのみ単品でご購入頂けます。下記表よりフランジパッキンカタログ番号をご指定ください。

合フランジ 呼び	フランジパッキン カタログ番号
20A	HMV-1N-00027
25A	HMV-1N-00028
32A	HMV-1N-00029
40A	HMV-1N-00030
50A	HMV-1N-00031



合フランジ差込み穴の例

TEV-S / VPV形 冷媒用小形電磁弁



TEV-S形



VPV-303DQ1, 603D形



VPV-803DQ50, 1204DQ50形



VPV-L202D形

受注量産品

購入には図面の取交しが必要となります。
詳しくはお問い合わせください。

本体・コイル
別売り

本体仕様表

カタログ番号		冷媒	弁口径 (mm)	流量係数 (Cv値)	継手		作動圧力差 (MPa)		作動形式		*2 質量 (kg)
形式	番号				形状	呼び	最小	最大	通電開	直動式	
TEV-S	1220D	*1	1.2	0.037	銅管 ろう付 (ODM)	1/4"	0	3.6	通電開	直動式	0.025
	1620D		1.6	0.07							
	1920D		1.9	0.09							
VPV	L202D	各種冷媒	1.8	0.06	銅管 ろう付 (ODM)	5/16"	0.005	3.6	通電開	パイロット式	0.06
	303DQ1		3.0	0.21							0.08
	603D		5.8	0.65							0.08
	803DQ50		7.8	1.5							0.14
	1204DQ50		11	3.0							0.26
					3/8"	0.01	2.75	通電開	パイロット式	0.14	
					1/2"	0.015				0.26	

*1 R32, R1234yf, R1234ze, R410A, R134a, R404A, R448A, R449A, R407H, R463A-J (その他の冷媒については、お問い合わせください)

*2 質量は本体のみ (コイルは含まれません。)

カタログ番号		公称能力 (kW)									
形式	番号	R32	R1234yf	R1234ze	R410A	R134a	R404A	R448A	R449A	R407H	R463A-J
TEV-S	1220D	0.8	0.4	0.6	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.5
	1620D	1.5	0.8	1.1	1.0	1.0	0.7	0.9	1.0	1.1	1.0
	1920D	2.0	1.0	1.4	1.5	1.5	1.0	1.2	1.2	1.5	1.3
VPV	L202D	1.3	0.7	0.9	1.0	1.0	0.7	0.8	0.8	1.0	0.9
	303DQ1	4.6	2.3	3.3	3.1	3.1	2.2	2.8	2.9	3.4	3.0
	603D	14.1	7.3	10.2	9.7	9.6	6.7	8.7	8.8	10.6	9.4
	803DQ50	32.5	16.8	23.6	22.4	22.2	15.4	20.1	20.4	24.4	21.6
	1204DQ50	65.0	33.6	47.2	44.8	44.4	30.9	40.1	40.7	48.9	43.2

ΔP = 0.015 MPa CT = 38°C ET = 5°C SH = 0K

特長

- 油戻し、ホットガスデフロスト、熱交換器切換等の用途で使用できます。
- TEV-S形は、省電力化 (4.5kW)、小型軽量化により、省エネ・省スペース化に貢献します。
- VPV形は、3種の継手形状をラインアップし、様々な配管構成に利用可能です。
- 対応規格：TEV-S形 (UL/CSA, CE, UKCA, CQC)
VPV形 (UL/CSA, CE, UKCA)
(対応仕様等、詳細につきましてはお問い合わせください。)

用途

- 家庭用エアコン
- 業務用エアコン
- ヒートポンプ給湯器
- 自動販売機
- 除湿器
- 製氷機 等

共通仕様

- 最高使用圧力：4.3 MPa
- 流体温度：-30～120°C
- 使用周囲温度：-30～50°C

カタログ番号の説明

TEV-S - 12 20 D
I II III IV

VPV - 8 03 D Q50
I II III IV V

I	形式
II	弁口径
III	継手呼び
IV	継手形状
V	追番

* 本体にコイルは付属していません。


コイル仕様

形式	電気定格	電源電圧	周波数 (Hz)	許容電圧変動 (%)	皮相電力 (VA)		消費電力 (W)	絶縁種類	質量 (kg)	
					保持時	起動時				
TEV-S	B	AC	24V	50/60	± 10	9/7	22/16	4.5/3.5	*	0.1
	C		100V							
	D		110V							
	E		120V							
	G		200V							
	Q		208V							
	H		220V							
	I		230V							
	J		240V							
	VPV		B							
C		100V								
D		110V								
E		120V								
G		200V								
H		220V								
I		230V								
J		240V								


* IEC60085、60335-2-40に準拠。

・電流は 電流 (A) = 皮相電力 / 定格電源電圧 で求められます。


外形寸法図




TEV形



VPV-303DQ1, 603D形



VPV-803DQ50, 1204DQ50形



VPV-L202D形

カタログ番号		単位: mm				
形式	番号	L	H	h	l	
TEV-S	1220D	35	40	33	—	
	1620D					
	1920D					
VPV	303DQ1	36.5	55	36	—	
	603D					
	803DQ50	41.5	53.5	38.5		22.5
	1204DQ50	61.5	57.5	61.5		28.5

BPV形 双方向電磁弁



BPV形

受注量産品

購入には図面の取直しが必要となります。
詳しくはお問い合わせください。

本体・コイル
別売り

特長

- 双方向制御により、冷凍回路の簡素化が図れます。
- マルチタイプヒートポンプエアコンの熱交換器の流量制御にも適しています。
- 対応規格：CE (対応仕様等、詳細につきましてはお問い合わせください。)

用途

- 業務用エアコン
- ビル用マルチエアコン 等

共通仕様

- 最高使用圧力：4.2 MPa
- 流体温度：-30～120℃
- 周囲温度：-20～60℃

カタログ番号の説明

BPV - 8 03 A D Y
I II III IV V VI

I	形式
II	口径
III	継手呼び
IV	配管方向
V	継手形状
VI	圧力区分

* 本体にコイルは付属していません。

仕様表

カタログ番号 形式	番号	流体	弁口径 (mm)	流量係数 (Cv値)	弁閉時 B→A 流量係数*2 (ブリード流量) (Cv値)	継手		作動圧力差 (MPa)		*3 質量 (kg)
						形状	呼び	弁開き始め 圧力差	最大	
BPV	803ADY	*1 各種冷媒	7.8	1.5	0.01以下	銅管ろう付 (ODM)	3/8"	0.01	2.0	0.16
	1204ADY		11	2.9			1/2"			0.30
	1706ADY		17	6.6	0.013以下	銅管ろう付 (ODF)	3/4"	0.015	0.69	

*1 R134a, R404A, R407C, R410A, R448A, R449A, R407H (その他の冷媒については、お問い合わせください)

*2 流路B→Aは弁閉時にはおいても流量が流れます。

*3 質量は本体のみ (コイルは含みません。)

カタログ番号		公称能力 (kW)						
形式	番号	R410A	R134a	R404A	R448A	R449A	R407H	R463A-J
BPV	803ADY	22.4	22.2	15.4	20.1	20.4	24.4	21.6
	1204ADY	43.3	42.9	29.8	38.8	39.4	47.3	41.7
	1706ADY	98.5	97.7	68.0	98.3	89.6	107.5	95.0

ΔP = 0.015 MPa CT = 38℃ ET = 5℃ SH = 0K

コイル仕様


本体カタログ番号 形式	番号	定格電源電圧	周波数 (Hz)	許容範囲 (%)	皮相電力 (VA)		消費電力 (W)	絶縁種類	*2 質量 (kg)	
					保持時	起動時				
BPV	803ADY 1204ADY	AC	100V	50/60	±10	12/10	36/30	6/5	*1 B種	0.18
			200V							
			220V							
	240V									
	1706ADY	AC	100V	50/60	±10	17/14	51/42	7.5/6		
			200V							
220V										
240V										

*1 IEC60085、60335-2-40に準拠。

*2 リード線長280mmの場合。


・電流は 電流 (A) = 皮相電力 / 定格電源電圧 で求められます。

外形寸法図



カタログ番号		単位：mm		
形式	番号	L	H	h
BPV	803ADY	48	76	48
	1204ADY	61	69	69
	1706ADY	91	85	82

EPV形 ショークース用高耐久電磁弁



EPV-1730D形

受注量産品

購入には図面の取交しが必要となります。
詳しくはお問い合わせください。

本体・コイル
別売り

特長

- 専用設計により高耐久性を実現（耐久回数3,500万回）
- 電源供給を停止すると弁閉になるため、給液電磁弁は不要です。
- デューティ制御により的確な送液制御を行います。
- 対応規格：CE（対応仕様等、詳細につきましてはお問い合わせください。）

共通仕様

- 最高使用圧力：4.2 MPa
- 流体温度：-30～70℃
- 周囲温度：-30～50℃
- 通電時開作動

用途

- ショークース

カタログ番号の説明

EPV - 17 30 D Q □ □ 1
I II III IV V VI

I	形式
II	(弁口径)
III	継手呼び
IV	継手形状
V	追番
VI	オリフィス径

* 本体にコイルは付属していません。

仕様表

カタログ番号	*1 冷媒	オリフィス径 (mm)	流量係数 (Cv値)	*2 公称能力 (kW)				継手		作用圧力差 (MPa)		*3 質量 (kg)	
				R404A	R448A	R449A	R407H	形状	呼び	最小	最大		
EPV	R404A R448A R449A R407H	1730DQ□□1	0.6	0.017	1.5	2.0	2.0	2.4	銅管ろう付 (入口側：ODF) (出口側：ODM)	3/8"	0	3.0	0.09
		1730DQ□□2	0.7	0.023	2.0	2.7	2.8	3.3					
		1730DQ□□3	0.9	0.037	3.2	4.4	4.4	5.3					
		1730DQ□□4	1.1	0.052	4.4	6.2	6.2	7.5					
		1730DQ□□5	1.3	0.073	6.2	8.7	8.7	10.5					
		1730DQ□□6	1.7	0.106	9.1	12.6	12.7	15.2					

*1 上記以外の冷媒についてはお問い合わせください。

*2 CT = 38℃ ET = 5℃ SH = 0K

*3 質量は本体のみ（コイルは含まれません。）

コイル仕様


定格電源電圧		周波数 (Hz)	許容電圧変動 (%)	定格電流 (mA)	消費電力 (W)	絶縁種類	*2 質量 (kg)
AC	100V			50/60	±10		
	200V	74	13.5				
	220V	65	13.0				

*1 IEC60085、60335-2-40に準拠。一部E種の機種もございます。詳細についてはお問い合わせください。

*2 リード線600mmの場合


・コイルにダイオードブリッジ内蔵

外形寸法図



単位：mm

MHV形 冷媒用可逆二方弁



MHV形

受注量産品

購入には図面の取交しが必要となります。
詳しくはお問い合わせください。

本体・コイル
別売り

特長

- 高流量 / 低圧損の二方弁です。

用途

- 業務用エアコン
- ビル用マルチエアコン 等

共通仕様

- 最高使用圧力：4.2 MPa
- 最高作動圧力差：3.1 MPa
- 最低作動圧力差：0.3 MPa
- 流体温度：-20～120℃
- 周囲温度：-20～55℃

カタログ番号の説明

MHV - $\frac{L}{I}$ $\frac{11}{II}$ $\frac{04}{III}$ $\frac{S}{IV}$ $\frac{S}{V}$

I	形式
II	通電開 / 閉
III	弁口径
IV	継手サイズ
V	パイロット管

仕様表

カタログ番号	*1 冷媒	弁口径 (mm)	継手		作動	パイロット管		*2 質量 (kg)	備考		
			形状	呼び		形状	呼び				
MHV	L1104S	R407C	11.1	銅管ろう付 (ODF)	1/2"	1/2"	低圧側	銅管ろう付 (ODF)	1/4"	0.35	冷凍回路 高圧ガスライン専用
	H1104S	R410A									
	L1606BG	R448A	15.5	銅管ろう付 (ODF)	3/4"	3/4"	高 / 低圧両側	銅管ろう付 (ODF)	1/4"	0.77	冷凍回路 ガスライン専用
	H1606BG	R449A									
		R407H									

*1 上記以外の冷媒についてはお問い合わせください。

*2 質量は本体のみ（コイルは含みません。）

コイル仕様

カタログ番号	形式	番号	定格電源電圧	周波数 (Hz)	許容電圧変動 (%)	皮相電力 (VA)		消費電力 (W)	絶縁種類	*2 質量 (kg)
						保持時	起動時			
STF	(G)□□□□	AC	100V	50/60	+10 -15	13/10	39/30	7/6	*1	0.13
			200V							
			110V							
			220V							
			230V							
240V	±10	11/9	33/27	6/6	B種					

*1 IEC60085、60335-2-40に準拠。


*2 リード線長600mmの場合。

・STF-G形四方切換弁用コイルを使用ください。

・コイルは付属していません。本体注文時にコイル電圧をご指定ください。

・電流は 電流 (A) = 皮相電力 / 定格電源電圧 で求められます。

外形寸法図



MHV-L1104, H1104形

MHV-L1606, H1606形

HPV形 CO₂冷媒用電磁弁




HPV-102D形



HPV-122D形



HPV-402DQ3形



HPV-825D形

受注量産品

購入には図面の取交しが必要となります。
詳しくはお問い合わせください。

本体・コイル
別売り

特長

- 超高压対応。(最高使用圧力13.0～15.0 MPa)
- コンパクトなデザインで、シール性の高い構造。
- ホットデフロスト回路用、緊急遮断用として使用できます。
- 対応規格：CE、UKCA (対応仕様等、詳細につきましてはお問い合わせください。)

用途

- CO₂コンデンシングユニット
- CO₂ショーケース
- CO₂自販機
- CO₂冷凍冷蔵庫
- CO₂ヒートポンプ給湯器 等

共通仕様

- 流体温度：-30～120℃
- 周囲温度：-20～50℃
- 通電時開作動

カタログ番号の説明

HPV - 10 2 D Q1
I II III IV V

HPV - 8 25 D S
I II III IV VI

I	形式
II	弁口径
III	継手呼び
IV	継手形状
V	追番
VI	—

* 本体にコイルは付属していません。

仕様表

カタログ番号 形式 番号	弁口径 (mm)	流量係数 (Cv値)	継手		作動圧力差 (MPa)		最高使用圧力 (MPa)	* 質量 (kg)
			形状	呼び	最小	最大		
HPV	102DQ1	1.0	銅管 ろう付 (ODM)	1/4"	0	10.0	13.0	0.05
	122D	1.2					13.8	0.08
	402DQ3	4.0					14.0	0.09
	825DS	7.8					15.0	0.13
				5/16"	0.1			


* 質量は本体のみ (コイルは含みません。)

コイル仕様


本体カタログ番号 形式 番号	定格電源電圧	周波数 (Hz)	許容電圧変動 (%)	皮相電力 (VA)		消費電力 (W)	絶縁種類	*2 質量 (kg)	
				保持時	起動時				
HPV	102DQ1	100V 200V 220V	50/60	±10	11/8	32/27	*1 B種	0.13	
	122D	100V 200V 220V			16/13	52/38		9/8	0.18
	402DQ3	200V			10/8	32/26		5.5/4.5	0.16
	825DS	200V			14/11	42/33		7/6	0.20

*1 IEC60085、60335-2-40に準拠。一部E種の機種もございます。詳細についてはお問い合わせください。
*2 HPV-102DQ1、122D、402DQ3：リード線300mmの場合、HPV-825DS：リード線280mmの場合
・電流は 電流 (A) = 皮相電力 / 定格電源電圧 で求められます。


外形寸法図




HPV-102DQ1形



HPV-122D形



HPV-402DQ3形



HPV-825D形

単位：mm

* その他継手形状が必要な場合はお問い合わせください

HPV-E形 CO₂冷媒用電磁式膨張弁

HPV-E形

受注量産品

購入には図面の取交しが必要となります。
詳しくはお問い合わせください。

本体・コイル
別売り

特長

- 専用設計により高耐久性を実現（耐久回数3,500万回）。
- 高い静音性（HPV比）。
- 電源供給を停止すると弁閉になるため、給液電磁弁は不要です。
- デューティ制御により的確な送液制御を行います。
- 停電時弁閉用のバックアップ電源不要です。
- 本体内部にストレーナ内蔵

共通仕様

- 流体温度：-40～30℃
- 周囲温度：-30～50℃

用途

- CO₂ショーケース

カタログ番号の説明

HPV-E - 11 20 D Q1
I II III IV V

I	形式
II	(弁口径)
III	継手呼び
IV	継手形状
V	追番

* 本体にコイルは付属していません。

仕様表

カタログ番号	オリフィス径 (mm)	流量係数 (Cv値)	継手		作動圧力差 (MPa)		最高使用圧力 (MPa)	* 質量 (kg)	
			形状	呼び	最小	最大			
HPV	E1120DQ1	0.5	0.01	銅管 ろう付 (ODM)	1/4"	0	6.0	8.0	0.08
	E1120DQ2	0.65	0.019						
	E1120DQ3	0.8	0.03						
	E1120DQ4	1.1	0.047						

* 質量は本体のみ（コイルは含みません。）

コイル仕様


定格電源電圧		周波数 (Hz)	許容電圧変動 (%)	皮相電力 (VA)		消費電力 (W)	絶縁種類	*2 質量 (kg)
AC	100V			50/60	±10			
	200V	58						

*1 IEC60085、60335-2-40に準拠。一部E種の機種もございます。詳細についてはお問い合わせください。


*2 リード線長600mmの場合。

・コイルにダイオードブリッジ内蔵

外形寸法図



HPV-E1120DQ1～4形



ライン継手タイプ

単位：mm

* ライン継手タイプもございます。
詳しくはお問い合わせください。

IEV形 冷媒用三方切換弁



IEV-B1505形



IEV-B3211形

特長

- 分岐回路用
- 熱回収システム、ホットガスデフロストシステム等の冷媒回路の分岐に使用できます。

用途

- コンデンスingユニット
- 冷凍冷蔵庫 等

共通仕様

- 最高使用圧力：2.94 MPa
- 使用周囲温度：-20～50℃

カタログ番号の説明

IEV - B 15 05 D X F * A 4 C
I II III IV V VI VII VIII IX X

I	形式
II	作動構造
III	弁口径
IV	接続管径
V	継手形状
VI	圧力区分
VII	使用流体
VIII	コイル電源
IX	コイル電圧
X	コイル保護構造


仕様表

カタログ番号					弁口径 (mm)	流量 係数 (CV値)	継手		作動圧力差*2 (MPa)		流体温度 (℃)	作動 構造	*3 質量 (kg)
形式	番号	*1 流体	コイル 電源電圧	コイル 保護構造			形状	呼び	最小	最大			
IEV	B1505DX	F (フルオロ カーボン系 冷媒)	* A1 (AC100V) * A2 (AC200V) * A3 (AC110V) * A4 (AC220V)	C (ケーブル形)	18	6.3	銅管 ろう付 (ODF)	5/8"	0.49	2.25	-20～120	分岐	0.95
	B2007DX			C (ケーブル形)	20	9.0		7/8"					1.0
	B3211DX			C (ケーブル形) W (防滴端子箱形)	30	25	1-1/8"	0.29	2.06	-20～125	2.6		
	B3212DX												
B3213DX													

- *1 使用可能な冷媒についてはお問い合わせください。
- *2 圧縮機吐出側または蒸発器出口側 (A 継手) と圧縮機吸入側 (D 継手) の差をいいます。
- *3 質量はコイル (ケーブル形) を含みます。

分岐回路用

回路図	通電時 (ON)	非通電時 (OFF)
		A → C





- A：圧縮機吐出ライン
- B：凝縮器入口ライン
- C：副凝縮器入口ライン (または、蒸発器入口ライン)
- D：圧縮機吸入ライン

コイル仕様


本体カタログ番号		定格電源電圧	周波数 (Hz)	許容電圧変動 (%)	皮相電力 (VA)		消費電力 (W)	絶縁種類	コイル 保護構造		
形式	番号				保持時	起動時					
IEV	B1505DX B2007DX	AC	100V	50/60	± 10	11/9	33/27	6/5	B種	ケーブル形	
			110V								
			200V								
	B3211DX B3212DX B3213DX		100V			16/13	40/33				8/7
			110V								
			200V								
220V											

- ・保護等級 ケーブル形：IP67 防滴端子箱形：IP34
- ・保護構造の標準仕様は、ケーブル形となります。
- ・防滴形は、屋内の水滴の落下する場所で使用いただけます。
- ・電流は 電流 (A) = 皮相電力 / 定格電源電圧 で求められます。

コイル仕様

IEV-15D形
(IEV-25D形)

IEV-32形



防滴端子箱形

単位 : mm

ケーブル形

能力表

IEV-B形 吐出ガス管に使用する場合の冷凍能力

凝縮温度 38℃、蒸発温度 5℃、ガス温度 50℃の値です。



口径 (mm)	冷凍能力 (kW)			
	R134a			
	弁前後の圧力差 (MPa)			
	0.01	0.015	0.02	0.03
18	14	16	19	23
20	19	23	27	34
30	53	65	76	93

・ 蒸発温度が異なる場合は、蒸発温度補正係数表の補正係数を乗じた値になります。

蒸発温度補正係数表

蒸発温度 (℃)	係数
5	1
0	0.99
-10	0.96
-20	0.93
-30	0.90
-40	0.87


外形寸法図

IEV-B1505DXF形
(IEV-B2007DXF形)

IEV-B3211 ~ 3213DXF形

単位 : mm

STF-C形 冷媒用三方弁



STF-C形

受注量産品

購入には図面の取交しが必要となります。
詳しくはお問い合わせください。

本体・コイル
別売り

特長

- 高流量の三方弁です。

用途

- 冷専用ユニット
- 業務用エアコン
- ビル用マルチエアコン
- チリングユニット等

共通仕様

- 最高使用圧力：4.2 MPa
- 最高作動圧力差：3.1 MPa
- 最低作動圧力差：0.3 MPa
- 流体温度：-20～120℃
- 周囲温度：-20～55℃

カタログ番号の説明

STF-C - 04 07
I II III


I	形式
II	能力
III	退番

仕様表


カタログ番号		*1 冷媒	弁口径 (mm)	形状	継手 呼び*		*2 質量 (kg)	備考
形式	番号				高圧側	低圧側		
STF-C	0407	R407C R410A R448A R449A R407H	15.5	銅管ろう付 (ODF)	1/2"	3/4"	0.8	冷凍回路 高圧ガスライン専用
	0708		20		3/4"	7/8"	1.35	

*1 上記以外の冷媒についてはお問い合わせください。

*2 質量は本体のみ（コイルは含まれません。）



STF-C0407形



STF-C0708形

コイル仕様

コイルカタログ番号		定格電源電圧	周波数 (Hz)	許容電圧変動 (%)	皮相電力 (VA)		消費電力 (W)	絶縁種類	*2 質量 (kg)		
形式	番号				保持時	起動時					
STF	(G)□□□□	AC	100V	50/60	+10 -15	13/10	39/30	7/6	*1	B種	0.13
			200V								
			110V		±10	11/9	33/27	6/6			
			220V								
			230V								
240V											

*1 IEC60085、60335-2-40に準拠。


*2 リード線長600mmの場合。

・ STF-G形四方切換弁用コイルを使用ください。

・ コイルは付属していません。本体注文時にコイル電圧をご指定ください。

・ 電流は 電流 (A) = 皮相電力 / 定格電源電圧 で求められます。

外形寸法図




作動方向（流路）

流路図	通電時 (ON)	非通電時 (OFF)
	D → E	D → C

STF形 冷媒用四方切換弁



STF-H01形




STF-H035形



STF-H04形



STF-H06形



STF-30形

能力表はこちら⇒



URL : https://saginomiya.co.jp/auto/pdf/stf_capacity.pdf

受注量産品

購入には図面の取交しが必要となります。
詳しくはお問い合わせください。

本体・コイル
別売り

特長

- 冷房⇄暖房、除霜⇄暖房の切換に使用します。
- 対応規格：UL/CSA、CE、UKCA、VDE（対応仕様等、詳細につきましては
お問い合わせください。）

共通仕様

- 最高使用圧力：4.2MPa
- 流体温度：-20～120℃*
- 周囲温度：-20～55℃

* 130℃対応の仕様もあります。詳しくはお問い合わせください。

用途

- 家庭用エアコン
- 業務用エアコン
- ビル用マルチエアコン
- ヒートポンプ給湯器
- チリングユニット 等

カタログ番号の説明

STF-H - 01 67
I II III

I	形式
II	能力
III	追番

STF - 20 27 G
I II III I

本体仕様表

カタログ番号	*1 冷媒	弁口径 (mm)	継手		作動圧力差 (MPa)		*2 質量 (kg)			
			形状	呼び	最小	最大				
STF	R407C R410A R448A R449A R407H	鋼管ろう付 (ODF)	鋼管ろう付 (ODF)	高圧側	低圧側	0.3	3.1			
				形式	番号			形状	呼び	
				H0167	8			5/16"	3/8"	0.20
				H0267	11.1			3/8"	1/2"	0.32
				H0321	11.5			1/2"	5/8"	0.36
				H0351	14					0.39
				H0429	16					0.69
				H0651	18.1			3/4"	7/8"	0.74
				H0731	20					1.21
				H0951	21.3			7/8"	1-1/8"	1.24
				H0954	24					1.55
				2027G	28			1"	1-1/4"	1.51
				2522G	34			1-1/4"	1-1/2"	3.6
				3019G	40			1-1/2"	1-3/4"	4.4
				4013G	50					8.4
5020G	60	鋼管ろう付 (高圧側：ODM) (低圧側：ODF)	1-5/8"	2-5/8"	8.5					
6009G	60				21					

*1 上記以外の冷媒についてはお問い合わせください。

*2 質量は本体のみ（コイルは含みません。）

コイル仕様


コイルカタログ番号	形式	番号	定格電源電圧	周波数 (Hz)	許容電圧変動 (%)	皮相電力 (VA)		消費電力 (W)	絶縁種類	*2 質量 (kg)
						保持時	起動時			
STF	H□□□□	AC	100V	50/60	+10 -15	10/8	30/24	6/5	*1	0.13
			200V							
			110V							
			220V							
			230V							
	240V	±10	11/9	33/27						
	(G)□□□□	AC	100V	50/60	+10 -15	13/10	39/30	7/6	B種	0.13
			200V							
			110V							
			220V							
230V										
240V	±10	11/9	33/27	6/6						

*1 IEC60085、60335-2-40に準拠。


*2 リード線長600mmの場合。

・コイルは付属していません。本体注文時にコイル電圧をご指定ください。


外形寸法図




STF-H01形
[STF-H02形]




STF-H03形




STF-25G形




STF-30G形




STF-H04形
[STF-H07形]



STF-H035形
(STF-H06形)
[STF-H09形]




STF-40G形
[STF-50G形]




STF-60G形

単位 : mm



STF-H09形



STF-20G形

作動方向 (流路)

流路図	通電時 (ON)		非通電時 (OFF)	
	D → E	C → S	D → C	E → S

免責事項に関わるご承諾について

平素は当社製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。

さて、当社製品および取扱製品（以下、2種類を合わせて「当社製品」といいます。）のご注文に際しましては、見積書、契約書、カタログ、仕様書などに免責に関わる文言の記載がない場合、本書面により、次の通りとさせていただきます。

●作動確認

当社製品をご使用になるお客様（以下、「お客様」といいます。）は、ご使用の際、当社製品を正しく取り付け後、必ず試運転を実施し全システムが完全に機能することを確認してください。

当社製品の不適切な取り付けにより、結果としてお客様の機械・装置において、人身事故、火災事故、多大な損害の発生などを生じさせないよう、フェールセーフ設計¹⁾、延焼対策設計による安全設計を行い必要な安全の作り込みを行っていただくと共に、フォルトトレランス²⁾などにより要求される信頼性にも必ず適合できる状態に正しくご調整くださいますようお願いいたします。

注¹⁾ フェールセーフ設計：機械が故障しても安全なように設計する。

注²⁾ フォルトトレランス：冗長性技術を利用する。

当社製品の定期的な検査

最低 年1回は作動の確認を必ず実施し、その記録を残してください。

お客様がこれらを怠ったことにより、お客様に損害が発生した場合、当社はあらゆる損害賠償責任から免責されるものといたします。ただし、お客様に生じた損害が当社製品の製造過程における瑕疵による場合はこの限りではありません。

●使用上の制限

当社製品は、生命にかかわるような状況下で使用される機器又はシステムに用いることを目的として設計・製造されたものではなく、冷暖房及び冷凍空調装置用又は各種産業装置用にて用いることを目的（以下、「本目的」といいます。）として設計・製造されたものです。

従いまして、下記1)～3)に関する分野における当社製品の使用は一切予定しておりません。これらの分野について当社製品を使用され、それにより損害が発生した場合でも、当社はあらゆる損害賠償責任から免責されるものといたします。

- 1) 原子力・放射線関連
- 2) 宇宙・海底機器関連
- 3) 装置・機器の故障及び動作不良が、直接又は間接を問わず、生命、身体、財産などへ重大な損害を及ぼすことが通常予想されるような極めて高い信頼性を要求される機器

なお、上記1)、2)に関する分野であっても、本目的に沿う用途で使用される場合に限り、及び、下記4)～9)に関する分野で使用される場合は、当社営業担当窓口へ必ずご連絡のうえ書面による同意を得ていただきますようお願いいたします。

万が一、当社営業担当窓口へのご連絡及び同意なくこれらの分野に当社製品が使用され、それにより損害が発生した場合は、当社はあらゆる損害賠償責任から免責されるものといたします。

- 4) 輸送機器（鉄道・航空・船舶・車両設備など）
- 5) 防災・防犯機器
- 6) 医療機器、燃焼機器、電熱機器、娯楽設備、課金に直接関わる設備/用途、可燃性流体を使用する機器
- 7) 電気、ガス、水道などの供給システム、大規模通信システム、交通・航空管制システムで高い信頼性が必要な設備
- 8) 官公庁 若しくは各業界の規制に従う設備
- 9) その他、上記4)～8)に準ずる高度な信頼性、安全性が必要な機械・装置

使用条件・使用環境にも影響されますが、仕様書や取扱説明書に使用期間の記載がない場合は5年～10年を目安に製品のお取替えをお願いいたします。

●保証範囲

当社製品を使用したお客様の製品に故障が生じ、その原因が当社製品の瑕疵による場合、お客様への納入後1年以内^(注1)に限り、納入した当社製品の代替品の提供または修理品の提供を無償で行わせていただきます。ただし、お客様の製品の故障により生じた損害のうち、当社が負担する割合は、納入した当社製品の価格を上限とさせていただきます。また、お客様の製品の故障が下記事由に基づく場合は、当社はあらゆる損害賠償責任から免責されるものといたします。

- 1) お客様による当社製品の不適当な取扱いならびにご使用の場合。（カタログ、仕様書、取扱説明書などに記載されている条件、環境、注意事項などの不遵守）
- 2) 故障の原因が、当社製品以外の事由の場合。
- 3) 当社もしくは当社が委託した者以外の改造または修理による場合。
- 4) 「使用上の制限」に反し当社製品が使用された場合。
- 5) 当社出荷当時の科学・技術水準では予見不可能であった場合。
- 6) その他、天災、災害、第三者による行為などで当社側の責にあらざる場合。

なお、インターネットオークションなどで当社製品を購入された場合、上記の保証は一切受けられませんのでご注意ください。

(注1)：ダンフォス製品の場合、製造から18か月以内

株式会社 鷺宮製作所
2014. 10



本社



狭山事業所



所沢事業所


SAGINOMIYA

〒169-0072
東京都新宿区大久保 3-8-2
新宿ガーデンタワー 22 階



米沢事業所

OVERSEAS NETWORK



SAGINOMIYA EUROPE Sp. z o.o. (Poland)
Aleje Jerozolimskie 212 02-486
Warsaw, Poland
Sales



FOSHAN HUALU AUTOMATIC CONTROLS LIMITED (China)
No.59&61, Wenhua Nan Road, Chancheng District
Foshan, Guangdong, China
Sales & Manufacturing




SAGINOMIYA AMERICA, INC. (USA)
655 Metro Place South suite 220, Dublin
Ohio 43017, U.S.A.
Sales



Danfoss Saginomiya Sp. z o.o. (Poland)
ul. Chrzanowska 5, 05-825 Grodzisk
Mazowiecki, Poland
Manufacturing



Saginomiya (Thailand) Co., Ltd. (Thailand)
159/38 Serm-mit Tower, Room No.2401, 24th floor
Sukhumvit 21 Road, Klongtoey Nua Sub-district
Wattana District, Bangkok 10110, Thailand
Sales & Manufacturing

 安全に関するご注意

ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、
正しくお使い下さい。

製品改良のため、予告なしに仕様、構造などの変更を行うことがあります。

株式会社 鷺宮製作所 
www.saginomiya.co.jp

〒169-0072 東京都新宿区大久保 3-8-2 新宿ガーデンタワー 22 階
TEL: 03-6205-9140 E-mail saginomiya-info@saginomiya.co.jp