

## パッキレスバルブ


冷暖房・空調・一般産業装置用

形式 NBV, SBV


- ベローズシール方式の止弁です。  
グランド部からの外部漏洩がありません。
- R134a、R404A 等のフルオロカーボン系冷媒回路、  
圧縮空気等に使用できます。



NBV-1606BX




NBV-B 形



NBV-AMBX 形




NBV-2006EX




NBV-E 形



SBV-5020EX




SBV-E 形



SBV-AE 形




NBV-1004UX




NBV-U 形



NBV-2006GX




NBV-G 形




NBV-AG 形



NBV-1003FL




NBV-F 形




NBV-AF 形



SBV-2510FP




SBV-F 形




SBV-AF 形



SBV-3212GX



SBV-G 形



SBV-AG 形



ねじ込み形

カタログ番号		口径 (mm)	流量係数 (Cv値)	継手		最高使用圧力 (MPa)	寸法(mm)			質量 (kg)
形式	番号			形状	呼び		L	H	h	
SBV-	2510GX	25	10	管用テーパ めねじ (Rc)	1	2.94	95	145	-	1.9
	3212GX	32	17		1-1/4		110	165		2.4
	4014GX	40	24		1-1/2		120	166		3.5
	5020GX	50	42		2		145	180		4.8
	2510AGX	25	10		1		45	130	45	1.8
	3212AGX	32	18		1-1/4		55	149	55	2.3
	4014AGX	40	26		1-1/2		60	60	3.4	
	5020AGX	50	45		2		70	175	70	4.8

丸フランジ形

カタログ番号			口径 (mm)	流量係数 (Cv値)	継手		寸法(mm)					質量 (kg)		
形式	番号	圧力区分 (最高使用圧力)(MPa)			形状	呼び	L						H	h
							圧力区分							
NBV-	1003F	K(0.49)	10	1.4	JIS B2238	10A	75	82	110	120	78	-	2.0	
	1504F	L(0.98)	15	4.2	JIS B2239	15A	85	92	120	130	87		2.2	
	2006F	Y(3.53)	20	6.7	JIS B8602	20A	90	95	130	140	105		2.6	
	1003AF	X(2.94)	10	1.4	JIS B8602	10A	-	-	70	-	78	70	2.0	
	1504AF		15	4.2	フランジ	15A	-	-	75	-	87	75	2.2	
	2006AF		20	6.7	RBM型	20A	-	-	-	-	105	-	2.6	

・圧力区分の-は対応できません。ご希望の場合はお問い合わせください。

丸フランジ形

カタログ番号			口径 (mm)	流量係数 (Cv値)	継手		寸法(mm)					質量 (kg)		
形式	番号	圧力区分 (最高使用圧力)(MPa)			形状	呼び	L						H	h
							圧力区分							
SBV-	2510F	K(0.49)	25	11	JIS B2238 JIS B2239 JIS B8602	25A	110	115	150	150	160	-	145	5.5
	3212F		32	25		32A	115	-	160	160	165		6.6	
	4014F		40	30		40A	130	135	170	170	166		7.5	
	5020F		50	38		50A	155	160	200	200	180		12.0	
	6524F		65	80		65A	165	-	240	240	263		21.0	
	8030F		80	105		80A	-	195	280	280	266		32.0	
	2510AF	X(2.94)	25	12	JIS B8602	25A	-	-	90	-	130	90	4.9	
	3212AF		32	27	フランジ	32A	-	-	95	-	149	95	5.8	
	4014AF		40	32	RBM型	40A	-	-	100	-	100	6.4		
	5020AF		50	41	(アングル形)	50A	-	-	120	-	163	120	10.6	

・圧力区分の-は対応できません。ご希望の場合はお問い合わせください。

丸フランジ形用合フランジ

丸フランジ形はオプションで合フランジが付属できます。(合フランジについては6~7ページをご参照の上、フランジ呼びをご指定ください。圧力区分が、K、L、Yと65A以上のX、Pの合フランジは以下の合フランジを別途ご用意ください。)

圧力区分	合フランジ	
K	5K フランジ(JIS B2220,2239)	ガスケット座は 全面座
L	10K フランジ(JIS B2220,2239)	
X,P	冷凍装置用管フランジ(JIS B8602R)系 または 20K フランジ(JIS B2220,2239)	ガスケット座は 凸みぞ形 (タンク座)
Y	30K フランジ(JIS B2220)	

圧力区分がX、P、Yの場合、標準本体のガスケット座は凹みぞ形となります。またガスケット座が大平面座(RF：盛り上がりパッキン溝がない)フランジの場合、カタログ番号の末尾(圧力区分の後)に特殊記号が付きますのでRFフランジとご指定ください。

