



新产品

New Products

SAGINOMIYA

—世界标准—

新型冷媒用电磁阀

RPV型

DIN线圈
新登场



高压对应

R410A标准对应
最大工作压力 4.3MPa
动作压力差 3.6MPa

节能对应

在行业内电耗量最小
6W (50Hz时)
4.5W (60Hz时)

用途

冷凝机组, 冷却装置, 冷冻装置
除湿器, 工业用冷藏和制冷装置

产品丰富多彩 ~21x2 种类~

- 本体: 21种
- 口径 (φ3~16)
 - 接头形状2种
 - 接头尺寸 (1/4~7/8)
- 线圈: 2种 (DIN、电线)

超小型结构紧凑 压力控制器 YS系列

01 外形紧凑

在行业内体积最小
重量最轻

02 设计新颖

全新设计
刻度更为清晰

03 核心技术

可靠的核心技术,
拥有领军行业的
60年历史, 久负盛名。
采用了波纹管。



Type SYS




Type DYS

新登场

Type SYS-C140
R410A对应


在广泛领域和多用途上使用的膨胀阀全线产品

热力膨胀阀



Type QCX / RCX - 小型 -

R410A 1.22 ~ 18.2kW
R22 0.79 ~ 16.5kW



Type SCX - 中型 -

R410A 22.4 ~ 55.6kW
R22 11.4 ~ 50.5kW



Type BHX

R22 16.9 ~ 78.7kW



Type ATX

R410A 3.85 ~ 314kW
R22 3.51 ~ 285kW

特殊用途 热力膨胀阀



Type ARX

小容量
饮料储存箱、展示柜
制冰机、产业用空调装置
R22 1.13 ~ 8.44kW

大批量产品



Type SNX

极小容量
商用冷藏柜、展示柜
制冰机
R22 0.53 ~ 1.06kW

大批量产品



Type AEX

极低温
极低温冷库、冷冻船
R22 1.76 ~ 45.0kW

定压膨胀阀



Type CTX

容量控制用
空气干燥机、冷风机
产业用空调装置、水冷机组
R22 3.51 ~ 285kW



Type SPX

容量控制用
空气干燥机、冷风机
冰激凌厂家
R410A 24.8kW
R22 22.5kW



Type CEX

旁通回路构成用
极低温冷冻装置、环境试验装置
R22 1.76 ~ 45.0kW