

HNS 形

YNS 形

WNS 形

ANS 形

FNS 形

SYS-C140A

ONS 形

### Type SYS

#### SYS 形 圧カスイッチ PRESSURE CONTROLS (SINGLE FUNCTION)

圧力調整範囲 : -0.06 ~ 4.3MPa

R a n g e : -0.06 to 4.3MPa

接点形式 : 単極双投

Contact Functions : SPDT

電気定格 : AC125V 0.5 ~ 10A  
: AC250V 0.5 ~ 5A

Contact Capacity : 125V.AC 0.5 to 10A  
: 250V.AC 0.5 to 5A

継手形状 : 1/4" フレア

Connections : 1/4" Flare

SYS-C110A

### Type DYS

#### DYS 形 高低圧圧カスイッチ DUAL PRESSURE CONTROLS

最高使用圧力

Max. Working Press.

高压側 : 3.3MPa

High side : 3.3MPa

低压側 : 1.65MPa

Low side : 1.65MPa

接点形式 : 単極単投 / 単極双投

Contact Functions : SPST/SPDT

電気定格 : AC125V 0.5 ~ 10A  
: AC250V 0.5 ~ 5A

Contact Capacity : 125V.AC 0.5 to 10A  
: 250V.AC 0.5 to 5A

継手形状 : 1/4" フレア

Connections : 1/4" Flare

SYS-C106A

DYS-D306A

SYS-C130M2A

DYS-D606A

SYS-C106M2A

DYS-D306MA

DYS-D306A